

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Корвет-242 с тисками

Артикул: 23242



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 96 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное напряжение питания 220 В

Номинальная потребляемая мощность двигателя 750 Вт

Тип электродвигателя асинхронный

Передача ременная

Частота вращения шпинделя на холостом ходу 120;220;270;320;400;450;820;970;1260;

1380;1820;2580 об/мин

Индикатор частоты вращения шпинделя нет

Число скоростей 12

Ход шпинделя	80 мм
Горизонтальное перемещение шпинделя	нет
Посадка патрона	B16
Конус шпинделя, Морзе	№2
Диаметр сверления	3- 16 мм
Размер рабочего стола	340x340 мм
Размер опорной базы	310x500 мм
Угол наклона шпинделя	нет
Размер упаковки (ДхШхВ)	1-ая коробка 1430x530x270 ; 2-ая коробка 830x570x290
Масса нетто/брутто	96/100 кг

Напольный сверлильный станок Корвет 242 - предназначен для выполнения сверлильных операций в дереве, пластике, металле и других подобных материалах.

Особенности:

- Комплектуется мощным асинхронным двигателем
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок
- 12 скоростей вращения шпинделя
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания
- Для безопасной работы станок комплектуется защитным экраном
- Концевой выключатель отключает двигатель при открытии верхнего кожуха
- Конструкция станка имеет механизм, позволяющий сверлить отверстия заданной глубины
- Рабочий стол способен перемещаться в вертикальном направлении и поворачиваться на заданный угол
- Станок комплектуется тисками

Комплект поставки:

- Шпиндельная головка в сборе
- Ручка подачи
- Основание
- Болт крепежный
- Ручка (перемещения)
- Клин
- Винт
- Ручка
- Дорн
- Ручка
- Опора
- Стол рабочий
- Колонна
- Тиски горизонтальные 152,4мм (6 дюймов)

- Экран защитный
- Ключ к сверлильному патрону
- Патрон сверлильный
- Червячный вал
- Ключ шестигранный.

Сформировано 19.05.2026 17:15 · KRATONSHOP.RU