

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Корвет-45 с тисками

Артикул: 10245



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.35 кВт

Вес 18 кг

Макс. диаметр сверления 13 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальное напряжение питания	220 В
Номинальная потребляемая мощность двигателя	350 Вт
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	580; 850; 1220; 1650; 2650 об/мин
Число скоростей	5
Ход шпинделя	50 мм
Посадка патрона	B16
Конус шпинделя, Морзе	B16
Диаметр сверления	1,5- 13 мм

Размер рабочего стола	160x160 мм
Размер опорной базы	314x200 мм
Размер упаковки (ДхШхВ)	440x340x220 мм
Масса нетто/брутто, кг	18/19 кг

**Сверлильный станок Корвет 45** - предназначен для выполнения сверлильных операций в дереве, пластике, металле и других подобных материалах.

**Особенности:**

- Комплектуется асинхронным двигателем.
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок.
- 5 скоростей вращения шпинделя.
- -Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания.
- Для безопасной работы станок комплектуется защитным экраном.
- Концевой выключатель отключает двигатель при открытии верхнего кожуха.
- Конструкция станка имеет механизм, позволяющий сверлить отверстия заданной глубины.
- Рабочий стол способен перемещаться в вертикальном направлении и поворачиваться на заданный угол.
- Станок комплектуется тисками

**Комплект поставки:**

- Станок сверлильный Корвет-45 с тисками
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 10:55 · KRATONSHOP.RU