

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Корвет-46 с тисками

Артикул: 10246



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.5 кВт

Вес 20 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное напряжение питания	220 В
Номинальная потребляемая мощность двигателя	500 Вт
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ременная
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	280; 450; 540; 620; 800; 1000; 1550; 1700; 2350 об/мин
Число скоростей	9
Ход шпинделя	50 мм
Посадка патрона	B16
Конус шпинделя, Морзе	B16
Диаметр сверления	3- 16 мм

Размер рабочего стола	170x170 мм
Размер опорной базы	320x200 мм
Масса нетто	20 кг

Сверлильный станок Корвет 46 - предназначен для выполнения сверлильных операций в дереве, пластике, металле и других подобных материалах

Особенности:

- Комплектуется асинхронным двигателем.
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок.
- 9 скоростей вращения шпинделя.
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания.
- Для безопасной работы станок комплектуется защитным экраном.
- Концевой выключатель отключает двигатель при открытии верхнего кожуха.
- Конструкция станка имеет механизм, позволяющий сверлить отверстия заданной глубины.
- Рабочий стол способен перемещаться в вертикальном направлении и поворачиваться на заданный угол.
- Станок комплектуется тисками.

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Корвет-46 с тисками
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 23:45 · KRATONSHOP.RU