

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Корвет-47 с тисками

Артикул: 10247



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.55 кВт

Вес 33 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Номинальное напряжение питания	220 В
Номинальная потребляемая мощность двигателя	550 Вт
Тип электродвигателя	асинхронный
Передача	ремённая
Частота вращения шпинделя на холостом ходу	220-2450 об/мин
Тип патрона	ключевой
Материал обработки	дерево, пластик, металл
Число скоростей	12
Диаметр сверления	до 16 мм
Ход шпинделя	60 мм

Посадка патрона	B16
Конус шпинделя	MT-2
Размер рабочего стола	195x200 мм
Размер опорной базы	355x235 мм
Размер упаковки (ДxШxВ)	692x442x225 мм
Масса	33 кг

Сверлильный станок Корвет 47 - предназначен для выполнения сверлильных операций в дереве, пластике, металле и других подобных материалах.

Особенности:

- Комплектуется асинхронным двигателем.
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок.
- 12 скоростей вращения шпинделя.
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания.
- Для безопасной работы станок комплектуется защитным экраном.
- Концевой выключатель отключает двигатель при открытии верхнего кожуха.
- Конструкция станка имеет механизм, позволяющий сверлить отверстия заданной глубины.
- Рабочий стол способен перемещаться в вертикальном направлении и поворачиваться на заданный угол.
- Станок комплектуется тисками

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Корвет-47 с тисками
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 03.04.2026 16:41 · KRATONSHOP.RU