

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Корвет-48 с тисками

Артикул: 10248

www.kratonshop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.55 кВт

Вес 37 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Радиально-сверлильный

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

|                                             |                                   |
|---------------------------------------------|-----------------------------------|
| Номинальное напряжение питания              | 220 В                             |
| Номинальная потребляемая мощность двигателя | 550 Вт                            |
| Тип электродвигателя                        | асинхронный                       |
| Передача                                    | ременная                          |
| Частота вращения шпинделя на холостом ходу  | 460; 735; 1270; 2075; 2890 об/мин |
| Индикатор частоты вращения шпинделя         | нет                               |
| Число скоростей                             | 5                                 |
| Ход шпинделя                                | 80 мм                             |
| Горизонтальное перемещение шпинделя         | 320 мм                            |
| Посадка патрона                             | B16                               |

|                         |                |
|-------------------------|----------------|
| Конус шпинделя, Морзе   | №2             |
| Диаметр сверления       | 3- 16 мм       |
| Размер рабочего стола   | 230x217 мм     |
| Размер опорной базы     | 340x210 мм     |
| Угол наклона шпинделя   | +90 ; -45 град |
| Размер упаковки (ДхШхВ) | 890X470X320 мм |
| Масса нетто/брутто      | 37/40 кг       |

**Сверлильный станок Корвет 48** - предназначен для выполнения сверлильных операций в дереве, пластике, металле и других подобных материала

**Особенности:**

- Комплектуется асинхронным двигателем.
- Ременная передача предохраняет двигатель от перегрузок.
- 5 скоростей вращения шпинделя.
- Наклон шпинделя вправо и влево.
- Горизонтальный ход шпинделя.
- Магнитный пускатель исключает самопроизвольный пуск станка после временного отключения электропитания.
- Для безопасной работы станок комплектуется защитным экраном.
- Концевой выключатель отключает двигатель при открытии верхнего кожуха.
- Конструкция станка имеет механизм, позволяющий сверлить отверстия заданной глубины.
- Рабочий стол способен перемещаться в вертикальном направлении и поворачиваться на заданный угол.
- Станок комплектуется тисками.

**Комплект поставки:**

- Станок сверлильный Корвет-48 с тисками
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 06:23 · KRATONSHOP.RU