

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Кратон DM-16/500

Артикул: 4 02 04 008



#### Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.5 кВт

Вес 24 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **0 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Номинальная мощность	500 Вт
Диапазон частоты вращения шпинделя	420-2640 мин
Количество скоростей	9
Сверлильный патрон	1,5-16 мм B16
Внутренний корпус шпинделя	-
Ход шпинделя	50 мм
Тиски	2,5"
Габаритные размеры	490x220x610мм
Вес	24 кг

**Сверлильный станок Кратон DM-16/500** относится к типу универсальных вертикально-сверлильных деревообрабатывающих одношпиндельных станков.

- Станок предназначен для сверления отверстий в древесине и других различных материалах.
- Станок предназначен для работы от однофазной сети переменного тока напряжением 220 В ± 10 % и частотой 50 Гц.

**Станок предназначен для эксплуатации в следующих условиях:**

- температура окружающей среды от +5 °С до +35 °С;
- относительная влажность воздуха до 80 % при температуре +25 °С.

Станок не предназначен для использования во взрывоопасной и пожароопасной окружающей среде.

Станок оснащается 9 скоростными режимами для эффективного сверления материалов широкого спектра твердости. Обмотка двигателя выполнена из меди, что гарантирует бесперебойную и долгую эксплуатацию станка. Модель питается от бытовой электросети переменного тока, что позволяет размещать ее в гараже или небольшой мастерской. Конструкция оборудования дает возможность использовать в качестве оснастки широкий диапазон режущего инструмента с диаметром хвостовика

Сформировано 08.06.2026 23:29 · KRATONSHOP.RU