

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный МСМР100Т (МВР-100Т) на постоянных магнитах

Артикул: 218 16

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Мощность	1.8 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	37 кг
Максимальные обороты	470 об/мин
Макс. диаметр сверления	100 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **540 400 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Габариты	380x420x560 мм
Масса без оснастки	37 кг.
Частота вращения при нагрузке	60-140 / 200-470 об/мин
Ход подачи сверла	390 мм
Мощность двигателя	1800 Вт
Напряжение питания	230

Прижимная сила магнита	2x500 кгс
Диапазон сверления спиральным сверлом	3-32 мм
Диапазон сверления корончатым сверлом	12-100 мм
Максимальный диаметр нарезки резьбы	M30
Зенкерование	до 80 мм
Развертка отверстия	до 45,5 мм
В комплекте доп. держатель	Weldon 19
Тип патрона	Конус Морзе 3

Станок сверлильный МСМР100Т (МВР-100Т) на постоянных магнитах с постоянными отключаемыми магнитами, мощным электроприводом и увеличенным ходом подачи. Разработан для нужд химической, энергетической и нефтегазовой промышленности, судостроения и ремонта спецтехники. Благодаря оптимальному расположению двух магнитов, обеспечивается максимальная стабильность при сверлении отверстий до 100 мм, даже на изогнутых поверхностях.

Основу силового модуля станка составляет надежный немецкий электропривод мощностью 1800 Вт. Коробка передач имеет 4 скорости. Это дает возможность оптимального выбора частоты вращения для имеющихся в распоряжении оператора инструментов. Станок может работать как с корончатыми сверлами до 100 мм, так и с обычными сверлами, зенковками или другим инструментом с хвостовиком конус Морзе 3. Для корончатых сверл в комплекте станка имеется держатель Weldon 19 с внутренней подачей СОЖ. Для корончатых сверл от 71 мм до 100 мм можно приобрести держатель Weldon 32 мм.

Максимальный диаметр сквозного отверстия - 100 мм, глухого - (спиральное сверло) - 31.75 мм, резьба - М30. Полный ход подачи - 390 мм.

Другие стандартные возможности:

- Лазерный указатель оси сверления
- Правое и левое вращение сверла с защитой от противовключения
- Защита метчика от поломки, благодаря регулировке максимального крутящего момента
- Поддержка постоянной частоты вращения тахогенератором
- Держатель корончатого сверла Weldon 19
- Встроенная система подачи СОЖ
- Рукоятка подачи переставляется на любую сторону
- Мягкие накладки на рукоятки для переноски
- Рым болт для подвешивания

Стандартная Комплектация:

- Магнитный сверлильный станок МВР100Т
- Ящик для переноски и хранения
- Патрон 3-х кулачковый до 16 мм с посадкой В16 с ключом
- Оправка конус Морзе 2 на конус В16
- Втулка переходная с конуса Морзе 3 на 2
- Бачок с трубкой для подачи смазывающей охлаждающей жидкости (СОЖ)

- Цепь с карабином) для страховки станка
- Рукоятки подачи сверла
- Держатель конус Морзе 3 на Weldon19 с подводом СОЖ для корончатых сверл
- Клин для снятия инструмента конуса Морзе 3
- Шестигранный ключ 2,5
- Шестигранный ключ 5
- Инструкция по эксплуатации (паспорт), гарантийный талон



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 09.04.2026 10:10 · KRATONSHOP.RU