

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Metal Master DPH-16L

Артикул: DPH 16L



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.55 кВт

Вес 70 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **39 809 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Максимальный диаметр сверления, мм	16
Зажимной патрон, мм	3-16
Диаметр стола, мм	300
Ход стола, мм	600
Ход шпинделя	80
Посадочное место (конус Морзе)	MT2
Расстояние от конца шпинделя до стойки, мм	182
Диаметр стойки, мм	72
Мощность двигателя кВт (50HZ)	0,55
Скорость вращения шпинделя (50HZ) об/мин	300-2600

Размер в упаковке, мм	1425x515x255
Вес нетто/брутто, кг	70/75

Станок сверлильный Metal Master DPH-16L - имеет ход шпинделя 80мм и максимальный диаметр сверления 16мм. Станок используется для сверления глухих и сквозных конических и цилиндрических отверстий, для снятия фасок, зенковки, развертывания, расточки и рассверливания. Станок имеет головку для сверления с панелью управления, колонну большого диаметра с толстыми стенками, стол с крепежными радиальными пазами, литое основание и зубчатый механизм, перемещающий головку и стол.

Особенности:

- Надежная конструкция
- Плавная регулировка скорости вращения
- Возможность работать с заготовками большого размера
- Лазерный указатель
- Размещение рабочего инструмента
- Удобное управление
- Точное задание параметров обработки
- Долгий срок службы

Комплект поставки:

- Станок
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 22:24 · KRATONSHOP.RU