

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании FE PowerTools FE 50 DC

Артикул: FE50DC



Характеристики

| | |
|-------------------------|------------|
| Мощность | 1.15 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Вес | 12 кг |
| Максимальные обороты | 450 об/мин |
| Макс. диаметр сверления | 50 мм |
| Нарезка резьбы | Нет |
| Авто подача | Нет |
| Юстировка | Нет |

Цена без учета доставки: **112 410 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-----------------------|---------------------------|
| Мощность | 1150 Вт |
| Шпиндель | КМ 2, 19 мм (3/4") Weldon |
| Короткая фреза (30мм) | 12 мм - 50 мм(1-1/4") |
| Длинная фреза (55мм) | 12 мм - 50 мм(1-1/4") |
| Спиральное сверло | 18 мм |
| Скорость вращения | 250/450 об/мин |

| | |
|--------------|----------------|
| Ход | 160 мм (6,29") |
| Вес | 12 кг |
| Сила магнита | 1500 кг |

Сверлильный станок на магнитной основе FE PowerTools FE 50 DC - представляет собой компактный, универсальный станок. Идеально подходит для всех видов сверления, всех типов кольцевых фрез и сверл. Данный станок оснащен 1050 Вт сверлильным движком Eibenstock. В комплекте с системой охлаждения.

Конструктивные особенности:

- Ход каретки 160 мм
- Система СОЖ

Стандартная Комплектация:

- Сверлильная машина
- Страховочный ремень
- Система СОЖ
- Инструмент
- Упаковка



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 14.05.2026 05:44 · KRATONSHOP.RU