

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании FE PowerTools FE 60 R/L X

Артикул: FE60RLX



Характеристики

Мощность	1.6 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	15 кг
Максимальные обороты	580 об/мин
Макс. диаметр сверления	60 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **170 910 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ


Мощность, Вт	1600
Напряж/частота тока, В/Гц	220/50
Шпиндель	КМ 3, 19мм Weldon
Кол-во скоростей	2
Частота вращения, об\мин	70-280/180-580
Диаметр сверления кольцевой фрезой, макс.мм	60

Диаметр сверления спиральным сверлом, макс.мм	25
Зенкерование, мм	50
Сила магнита, кг	1500
Рабочий ход, мм	160
Масса, кг	15


FE 60 R/L X – универсальный сверлильный станок на магнитном основании. Сменный Конус Морзе 3. Разработан не только для сверления отверстий, но и нарезания резьбы до M20. Станок оснащён мощным двигателем Eibenstock -1600 Вт. В комплекте с системой охлаждения.

Конструктивные особенности:

- Небольшие габариты и вес
- Долгий срок службы
- Эффективность в работе
- Наличие реверса
- Электронное регулирование крутящего момента



- Двухступенчатый редуктор, работающий в масляной ванне



Стандартная Комплектация:

- 1 конус Морзе 3
- 1 направляющий стержень FEPP 75 (Ø 6.35x79 мм)
- 1 съемник для конуса Морзе 3
- 1 шестигранный ключ
- 1 пластиковый кейс
- 1 ремень фиксации
- 1 руководство пользователя
- 1 сверлильный патрон

- 1 адаптер В-16 - конус Морзе 2
- Быстросменные оправки для метчиков:
- М10, М12, М14, М16
- 1 система охлаждения



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 09.04.2026 11:05 · KRATONSHOP.RU