

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании МСМР 40Е (МВР-40Е)

Артикул: 2118 15



Характеристики

| | |
|-------------------------|------------|
| Мощность | 1.7 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Вес | 14 кг |
| Максимальные обороты | 650 об/мин |
| Макс. диаметр сверления | 45 мм |
| Нарезка резьбы | Да |
| Авто подача | Нет |
| Юстировка | Нет |

Цена без учета доставки: **105 984 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|----------------------|----------|
| Мощность привода | 1700 Вт |
| Диаметр сверления: | |
| - корончатым сверлом | до 45 мм |
| - спиральным сверлом | до 16 мм |
| Нарезание резьбы | до М20 |
| Ход подачи | 140 мм |

| | |
|-----------------------------|---|
| Реверс | есть |
| Тип вала | Морзе №2 |
| Частота вращения вала | 150-600 об/мин |
| Скоростные деления на шкале | 1-150 об/мин, 2-280 об/мин, 3-400 об/мин; 4-490 об/мин, 5-540 об/мин; 6-560 об/мин, 7 - 600 об/мин. |
| Прижимная сила магнита | 20 000 Н |
| Размеры магнита, ВхШхД | 46x88x175 |
| Габариты, ВхШхД | 440x220x350 |
| Масса | 14 кг |

МСМР 40Е оснащен электроприводом Резекненского Акционерного Общества REBIR с конусом Морзе 2 и мощностью 1700Вт. Это компактный переносной инструмент для сверления отверстий **диаметром до 45 мм** и нарезания сквозной или глухой резьбы в стальных балках, листах или трубах. Данный магнитный сверлильно-резьбонарезной станок позволяет **нарезать резьбу до М20** без применения дорогостоящих реверсных муфт и, даже, без резьбонарезного патрона. При недостаточной прижимной силе (в случае если станок стоит на немагнитной поверхности или листе тоньше 10 мм) красный световой индикатор мигает. Если температура электромагнита приближается к критической, начинает звучать сигнал с периодичностью 1 раз в 5 сек. При достижении критической температуры начнет моргать красный светодиод и частый звуковой сигнал (2раза в 1сек), сразу отключается электропривод, а через 40 секунд произойдет отключение магнита.

Надежность изделия обеспечена многолетним опытом в производстве магнитных станков – тщательно отобранные компоненты, отработанная компоновочная схема и конструкция деталей собственной разработки. Сервисные центры REBIR есть во всех регионах России!

Стандартная комплектация:

- Станок МСМР 40Е
- держатель Конус морзе 2 с подводом СОЖ для корончатых сверл с хвостовиком Weldon 19
- бачок для подачи СОЖ с трубкой
- оправка Конус морзе 2 для 3-х кулачкового патрона на В16
- патрон трехкулачковый с ключом до 16 мм для спиральных сверл
- шестигранный ключ № 2,5
- шестигранный ключ № 5
- клин для выбивания конуса Морзе
- страховочный ремень
- три рукоятки
- защитный кожух от стружки
- инструкция-паспорт и гарантийный талон
- фанерный ящик для хранения и переноски



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 09.06.2026 00:53 · KRATONSHOP.RU