

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании Messer MDMR-35

Артикул: 11-01-037

Гарантия низких цен KratonShop.ru



Характеристики

Мощность	1.5 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	12 кг
Максимальные обороты	800 об/мин
Макс. диаметр сверления	35 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **48 914 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, Вт	1500
Напряжение, В	220
Обороты без нагрузки, об/мин	800
Магнитное сцепление, Н	14 000
Количество скоростей	1
Максимальный диаметр кольцевого сверла, мм	35

Максимальная длина кольцевого сверла, мм	55
Максимальная толщина просверливаемого металла*, мм	40
Возможность работы спиральным сверлом	с адаптером
Тип используемых кольцевых сверел	HSS, TCT
Тип хвостовика кольцевых сверел	Weldon 19, One-touch
Вес, кг	12

Электрический сверлильный станок на магнитной основе MESSER MDMR 35 предназначен для сверления больших отверстий в толстом листовом металле и в различных металлоконструкциях на горизонтальных, вертикальных и иных направлениях.

Применение магнитного сверлильного станка актуально в строительстве, возведении мостов, в судостроительной и иных отраслях промышленности. Сверлильный станок на магнитной основе используются в тех случаях, когда невозможно использовать ручные электродрели или традиционные сверлильные станки.

В магнитном сверлильном станке **MESSER MDMR-35** использовано минимально количество электронных узлов. Система подачи смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) в зону сверления позволяет уверенно выполнять работу без перегрузки двигателя и перегрева кольцевых фрез.

Особенность этого инструмента в его простоте и надежности. Относительно небольшой вес станка на магнитной основе позволяет транспортировку или переноску на объекте выполнять одному человеку.

Могут использоваться сверла с хвостовиками Weldon-19 и OneTouch

Комплектация:

- Станок MDMR 35
- Съёмная рукоять подачи сверла 3шт
- Бачок для смазочно-охлаждающей жидкости
- Страховочный ремень 1шт
- Ключ-шестигранник для крепления сверл
- Пластиковый кейс



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

