

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании Metal Master MDM-35P

Артикул: 19996



Характеристики

Мощность	1.5 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	11.2 кг
Максимальные обороты	830 об/мин
Макс. диаметр сверления	35 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **28 662 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя, Вт	1500
Частота вращения холостого хода, об/мин	830
Сила притяжения магнитного основания, Н	14000
Макс. диаметр спирального сверла, мм	13
Макс. диаметр корончатого сверла, мм	35
Макс. глубина сверления, мм	50

Ход сверлильной головки, мм	120
Конус шпинделя	Weldon 19
Расстояние шпиндель-основание, мм	35
Расстояние шпиндель-стол, мм	15-170
Расстояние шпиндель-стойка, мм	65
Напряжение, В	220
Класс энергопотребления	Н
Класс влагозащиты	IP 21
Габаритные размеры магнитного основания, мм	166x80x50
Габаритные размеры станка, мм	250x190x335
Габаритные размеры упаковки, мм	500x170x430
Масса нетто/брутто, кг	11,2/15,1

Metal Master MDM-35P – это сверлильный станок на магнитном основании, предназначенный для обработки резанием заготовок из конструкционных материалов (сталей, чугунов, сплавов цветных металлов). Данное оборудование применяется для сверления и рассверливания отверстий в труднодоступных местах, экстремальных и полевых условиях.

Конструктивной особенностью данного класса станков является электромагнитное основание необходимое для надёжной фиксации станка на заготовке в различных положениях (в том числе горизонтальном и перевернутом).

Основные преимущества данной модели:

- Высокая мощность и частота вращения при сравнительно малых габаритах делают эту модель одной из лучших в своем классе;
- Пластиковый кейс, который входит в стандартную комплектацию станка, обеспечивает удобство транспортировки и хранения оборудования;
- Направляющие типа ласточкин хвост обеспечивают точность перемещения сверлильной головки.

В стандартную комплектацию станка входят:

- Пластиковый кейс
- Патрон для спирального сверла
- Емкость СОЖ
- Инструкция на русском языке



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 08.06.2026 23:47 · KRATONSHOP.RU