

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании МСМ 38 Эконом плюс

Артикул: 2120 20



Характеристики

Мощность 1.15 кВт

Напряжение
питания 220 В

Вес 15 кг

Максимальные
обороты 680 об/мин

Макс. диаметр
сверления 38 мм

Нарезка резьбы Нет

Авто подача Нет

Юстировка Нет

Цена без учета доставки: **58 203 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Сверление корончатым сверлом	до 38 мм
Сверление спиральным сверлом	3 - 20 мм
Зенкерование	10-30 мм
Ход подачи сверла	140 мм
Мощность двигателя	1150 Вт
Напряжение питания	220 Вт

Скорость без нагрузки	680 об/мин
Присоединительный стандарт инструмента	Конус Морзе №2
Держатель	Weldon 19
Прижимная сила магнита	22 000 Н
Класс защиты от поражения электротоком	1
Габариты станка, мм	320x230x450
Масса	15 кг

MCM 38 Эконом плюс профессиональный магнитный сверлильный станок отечественного производства. Производится по специальному заказу в экономичной упаковке.

Этот станок имеет прочный алюминиевый корпус двигателя, необычную систему замены оснастки с конусом Морзе, клин для снятия оснастки встроен в корпус электропривода. Замена угольных щёток производится без разбора корпуса электропривода.

Мощность и крутящий момент электродвигателя достаточны, чтобы за 25 секунд просверливать 10 мм стальной лист корончатым сверлом диаметром 27-28 мм. При этом максимально возможный диаметр используемого корончатого сверла достигает 38 мм, а максимальная толщина листа, просверливаемого корончатыми сверлами на этом станке - 55 мм. Ход сверлильной головки - 140 мм. Это означает возможность применения спиральных сверл стандартной длины (средней серии) без каких либо ограничений. В комплекте со станком идет трехкулачковый патрон с оправкой конус Морзе 2, с его помощью можно сверлить спиральными сверлами до 16 мм, а сверла диаметром до 20мм с коническим хвостовиком устанавливаются напрямую в гнездо шпинделя станка.

Стандартная комплектация:

станок MCM 38 Эконом плюс готовый к работе держатель конус Морзе 2 **с внутренним подводом СОЖ для корончатых сверл с хвостовиком Weldon 19** бачок для подачи СОЖ с трубкой оправка конус Морзе 2 для 3-х кулачкового патрона на В16, патрон трехкулачковый 16мм с ключом для спиральных сверл шестигранный ключ № 2,5 шестигранный ключ № 5 страховочный ремень, три рукоятки запасные угольные щётки защитный кожух от стружки инструкция-паспорт и гарантийный талон **упакован в картонную коробку**



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)