

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании МВА 50

Артикул: 212 41



Характеристики

Мощность	1.15 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	14 кг
Максимальные обороты	450 об/мин
Макс. диаметр сверления	50 мм
Нарезка резьбы	Нет
Авто подача	Нет
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **179 393 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Диапазон сверления спиральным сверлом 1-20 мм

Диапазон сверления корончатым сверлом 12-50 мм

Мощность двигателя 1150 Вт

Напряжение питания 230 В

Ход подачи сверла 297 мм

Частота вращения без нагрузки 1:250 об/мин

Частота вращения без нагрузки	II:450 об/мин
Стыковочный стандарт инструмента	Morse 2
В комплекте доп. Держатель	Weldon 19
Прижимная сила магнита	22 000 Н
Габариты	300x205x438 мм
Масса без оснастки	14 кг

Магнитный сверлильный станок МВА 50 – на настоящий момент является одним из самых удобных и надежных магнитных сверлильных станков на Российском рынке. Главное его преимущество перед моделью МВА 55 - наличие расширенного хода подачи сверлильного привода. Эта функция позволяет установить начальную высоту расположения сверлильной головки в соответствии с длиной инструмента, в процессе сверления подача осуществляется на 150 мм, но общий ход сверла достигает почти 300 мм.

Особенности:

- Надежный компактный электропривод с двухскоростной коробкой передач в масляной ванне
- Посадочное место для сверл с Конусом Морзе 2
- Эргономичная станина, отлитая под давлением из алюминиевого сплава, снабженная мягкой силиконовой вставкой в рукоятку для переноски
- Компоновка со скрытым кабелем питания электропривода
- Мощный электромагнит
- Симметричное расположение органов управления
- Переставляемая на любую сторону рукоятка подачи
- Расширенный ход подачи сверла, облегчающий выбор инструмента и процесс работы

Дополнительные возможности:

- Установка адаптера для врезки в трубы диаметром от 650 мм (адаптер АКСТ3)

Стандартная Комплектация:

- Магнитный сверлильный станок
- Держатель корончатого сверла с хвостовиком Weldon 19 и внутренним подводом СОЖ
- Ключи для смены инструмента и регулировки
- Клин для снятия конуса Морзе
- Бачок для СОЖ с трубкой
- Страховочная цепь
- Патрон 3 кулачковый
- 3-х кулачковый патрон до 16мм с оправкой конус морзе 2
- Рукоятки
- Фанерный ящик



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 29.04.2026 15:15 · KRATONSHOP.RU