

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный на магнитном основании МВА-55 с авто подачей

Артикул: 231403



#### Характеристики

|                         |            |
|-------------------------|------------|
| Мощность                | 1.15 кВт   |
| Напряжение питания      | 220 В      |
| Вес                     | 17 кг      |
| Максимальные обороты    | 450 об/мин |
| Макс. диаметр сверления | 55 мм      |
| Нарезка резьбы          | Нет        |
| Авто подача             | Да         |
| Юстировка               | Нет        |

Цена без учета доставки: **247 071 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Диапазон сверления спиральным сверлом 3-20 мм

Диапазон сверления корончатым сверлом 12-55 мм

Мощность двигателя 1150 Вт

Напряжение питания 220 В

Ход подачи сверла 80 мм

Ход регулировки 101 мм

|                                  |                 |
|----------------------------------|-----------------|
| Частота вращения без нагрузки I  | 250 об/мин      |
| Частота вращения без нагрузки II | 450 об/мин      |
| Стыковочный стандарт инструмента | Морзе 2         |
| В комплекте доп. Держатель       | Weldon 19 с СОЖ |
| Прижимная сила магнита           | 15000 Н         |
| Масса без оснастки               | 17 кг           |
| Габариты                         | 383 x 195 x 305 |

**Станок сверлильный на магнитном основании MBA-55 с авто подачей** - модель осуществляет дозированную подачу сверла, предохраняя его от поломки. Таким образом, станок не только облегчает работу оператора, но и экономит расходные материалы - корончатые сверла, ведь при работе затупленным сверлом или даже при недостаточном качестве СОЖ станок автоматически останавливается.

Надежный компактный немецкий **электропривод Eibenstock**. Его двухскоростная коробка передач оснащена масляной ванной, что существенно повышает срок службы.

Станок позволяет сверлить сквозные отверстия до 55 мм диаметром и глубиной до 60 мм. Устанавливая трехкулачковый патрон, пользователь может проделывать сквозные и глухие отверстия до 20 мм диаметром. Удобная система настройки положения сверла позволяет пользоваться различными адаптерами для сверл и трехкулачковыми патронами разной длины. Кроме этого, регулируемая направляющая дает возможность использовать длинные сверла.

Корпус станка отлит под давлением из алюминиевого сплава. Он содержит электронный блок управления, контролирующий усилие подачи и нагрузку на сверлильный электропривод, отключая подачу и вращение сверла при возникновении аварийных ситуаций, а также после прохождения металла насквозь.

#### **Особенности:**

- Автоматическая подача сверла облегчает работу оператора при больших объемах работ, на толстом металле.
- Немецкий электродвигатель с высоким КПД - экономит электроэнергию и время.
- Две скорости, переключаемые на редукторе, для оптимального подбора режимов сверления. Такая система, в отличие от электронной регулировки оборотов, не ухудшает охлаждение мотора.
- Защита от перегрузок, возникающих при износе корончатых сверл или использовании некондиционных сверл, применении некачественных СОЖ или работе без СОЖ
- Прогнозируемое время выполнения работы, стабильные показатели расхода инструмента, облегчают расчет себестоимости выполняемых заказов.
- Кратное увеличение ресурса корончатых сверл, благодаря лучшим режимам работы
- Снижение затрат на подготовку персонала
- Экономия на капитальных вложениях вдвое по сравнению с немецкими станками\*
- Экономия на ремонте вдвое, по сравнению с японскими и польскими станками на магнитном основании\*\*

#### **Дополнительные возможности:**

- Установка адаптеров для крепления станка на трубы или немагнитные материалы

#### **Стандартная Комплектация:**

- автоматический сверлильный станок на магнитном основании
- держатель корончатых сверл с хвостовиком Weldon 19; бачок для СОЖ с трубкой
- ключ для замены сверл
- шестигранный ключ 2,5 мм
- рожковый ключ 8 мм
- 3-х кулачковый патрон до 16мм с оправкой конус морзе 2
- 3 рукоятки
- страховочная цепь
- фанерный ящик



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 09.06.2026 01:58 · KRATONSHOP.RU