

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании REALREZ RMD28T 1200W

Артикул: REZ-RMD28T-1200W



Характеристики

Мощность	1.2 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	22 кг
Максимальные обороты	550 об/мин
Макс. диаметр сверления	40 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Нет
Юстировка	Да

Цена без учета доставки: **36 243 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	230 В
Частота	50 Гц
Мощность	1200 Вт
Скорость б/н	120-550 об/мин
Спиральное сверло	28 мм
Корончатое сверло	12- 40 мм

Диапазон резьбонарезания	M6-M22
Рабочий ход	185 мм
Сила магнита	15000 Н
Угол поворота	Влево/Вправо 45°
Диапазон горизонтального перемещения	20 мм
Конус шпинделя	MТ3
Вес нетто	22 кг

Магнитный сверлильный станок REALREZ RMD28T 1200W – переносной сверлильный станок на магнитном основании предназначен для промышленного использования, сверления большого количества отверстий диаметром до 40 мм, и, также будет надежен при использовании спиральных сверл диаметром до 28 мм.

Это станок с подвижным магнитным основанием, то есть при активированном электромагните возможно разъединить жесткую связь станины с магнитом и отрегулировать положение центра сверла, потом снова жестко закрепить станок поворотом рукоятки.

Эта функция весьма полезна при сверлении вертикальных поверхностей, потому что трудно с первой попытки попасть довольно тяжелым магнитным станком в центр будущего отверстия. На магнитных станках зарубежных производителей такая функция называется "магнитное основание с юстировкой".

Комплектация:

- REALREZ RMD28T 1200W
- патрон ключевой
- предохранительный ремень
- набор ключей, бачок для СОЖ
- переходник на Weldon 19
- упаковка
- паспорт в электронном виде



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 09.06.2026 00:55 · KRATONSHOP.RU