

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный на магнитном основании REALREZ RMD32T 2000W

Артикул: REZ-RMD32T-2000W



Характеристики

| | |
|-------------------------|------------|
| Мощность | 2 кВт |
| Напряжение питания | 220 В |
| Вес | 30.7 кг |
| Максимальные обороты | 700 об/мин |
| Макс. диаметр сверления | 100 мм |
| Нарезка резьбы | Да |
| Авто подача | Нет |
| Юстировка | Да |

Цена без учета доставки: **79 225 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------|-------------|
| Мощность | 2000 Вт |
| Спиральное сверло | 32 мм |
| Корончатое сверло | 12 - 100 мм |
| Сила магнита | 18000 Н |
| Модель | RMD32T |
| Напряжение | 230 В |

| | |
|---------------------------------------|--------------------|
| Частота | 50 Гц |
| Скорость б/н | 45-700 об/мин |
| Диапазон резьбонарезания | M6-M36 |
| Рабочий ход | 270 мм |
| Угол поворота | Влево/Вправо 45° |
| Диапазон горизонтального перемещения | 20 мм |
| Конус шпинделя | MТЗ |
| Минимальная толщина стальной пластины | 10 мм |
| Габариты упаковки | 460 x 210 x 590 мм |
| Вес нетто / брутто | 30.7 / 38,8 кг |

Магнитный сверлильный станок REALREZ RMD32T 2000W – это переносной сверлильный станок на магнитном основании предназначен для промышленного использования, сверления большого количества отверстий диаметром до 100 мм, и, также будет надежен при использовании спиральных сверл диаметром до 32 мм.

Особенности:

- Это станок с подвижным магнитным основанием, то есть при активированном электромагните возможно разъединить жесткую связь станины с магнитом и отрегулировать положение центра сверла, потом снова жестко закрепить станок поворотом рукоятки.
- Эта функция весьма полезна при сверлении вертикальных поверхностей, потому что трудно с первой попытки попасть довольно тяжелым магнитным станком в центр будущего отверстия. На магнитных станках зарубежных производителей такая функция называется "магнитное основание с юстировкой".
- Скорость вращения шпинделя достигает 700 об/мин. Подключается к однофазной сети 220 В.
- Подача происходит за счет вращения штурвала.
- Срок службы привода увеличен за счёт механизма защиты от перегрузок и наличия СОЖ.

Комплектация

- Сверлильный станок
- Рукоятка подачи - 3 шт.
- Патрон сверлильный 3-16 мм KM3 с лапкой, посадочный конус V16
- Патрон KM3/Weldon 19 с внутренней подачей СОЖ

- Система охлаждения.
- Страховочный ремень.
- Выталкивающий клин.
- Стопор для патрона.
- Предохранитель, 2 шт.
- Ключ шестигранный S=6.
- Руководство по эксплуатации.



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 29.04.2026 15:40 · KRATONSHOP.RU