

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный на магнитном основании REALREZ RMD49T 1900W

Артикул: REZ-RMD49T 1900W



#### Характеристики

Мощность	1.9 кВт
Напряжение питания	380 В
Вес	53 кг
Максимальные обороты	125 об/мин
Макс. диаметр сверления	55 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Нет
Юстировка	Да

Цена без учета доставки: **98 908 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Напряжение	380 В
Частота	50 Гц
Мощность	1900 Вт
Скорость б/н	125 об/мин
Спиральное сверло, диаметр	24 - 49 мм
Корончатое сверло, диаметр	20 - 55 мм

Диапазон резьбонарезания	M10-M33
Рабочий ход	260 мм
Сила магнита	22000 Н
Мин. толщина стальной пластины	10 мм
Угол поворота	Влево/Вправо 45°
Диапазон горизонтального перемещения	20 мм
Конус шпинделя	MT4
Вес нетто	53 кг

**Магнитный сверлильный станок REALREZ RMD49T 1900W** – это переносной сверлильный станок на магнитном основании предназначен для промышленного использования, сверления большого количества отверстий диаметром до 55 мм, и, также будет надежен при использовании спиральных сверл диаметром до 49 мм.

Это станок с подвижным магнитным основанием, то есть при активированном электромагните возможно разъединить жесткую связь станины с магнитом и отрегулировать положение центра сверла, потом снова жестко закрепить станок поворотом рукоятки.

Эта функция весьма полезна при сверлении вертикальных поверхностей, потому что трудно с первой попытки попасть довольно тяжелым магнитным станком в центр будущего отверстия. На магнитных станках зарубежных производителей такая функция называется "магнитное основание с юстировкой".

- В комплекте со станком идет резьбонарезной патрон M10-M33 и набор цанг 9 цанг: M10, M12, M14, M16, M18-M20, M22, M24, M27-M30, M33
- Размер магнитного основания 255x120x70 мм
- Подключается к сети **380 В**.
- Подача происходит за счет вращения штурвала.
- Срок службы привода увеличен за счёт механизма защиты от перегрузок и наличия СОЖ.
- Габариты упаковки: 560x280x605 мм
- Вес нетто / брутто: 53 / 63 кг

#### **Комплектация:**

- REALREZ RMD49T 1900W
- резьбонарезной патрон M10-M33 и набор цанг 9 цанг: M10, M12, M14, M16, M18-M20, M22, M24, M27-M30, M33
- предохранительный ремень
- набор ключей, бачок для СОЖ
- переходник на Weldon 19
- упаковка
- паспорт в электронном виде



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 08.06.2026 23:47 · KRATONSHOP.RU