

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный на магнитном основании Rotabroach Element 50 auto

Артикул: КБ011123



#### Характеристики

Мощность	1.5 кВт
Напряжение питания	220 В
Вес	18.5 кг
Максимальные обороты	500 об/мин
Макс. диаметр сверления	50 мм
Нарезка резьбы	Да
Авто подача	Да
Юстировка	Нет

Цена без учета доставки: **193 030 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность двигателя	1500 Вт
Мах диаметр корончатого сверла	50 мм
Мах глубина сверления	55 мм
Посадка шпинделя станкаКонус	Морзе №2
Мах диаметр спирального сверла	23 мм
Ход шпинделя	140 мм

Габариты станка (ДхШхВ)	586 мм
Вес станка	18,5 кг
Мах диаметр нарезаемой резьбы	M20
Реверс	есть
Регулировка оборотов	есть
Число оборотов	100-500 об/мин
Число скоростей	12
Сила притяжения магнита	13500 Н
Размер магнита (ДхШхВ)	200x98x45 мм
Источник питания	220 В
Поворотное основание	нет
Переходник	Конус Морзе / Weldon KM2 / Weldon 19
Патрон сверлильный трехкулачковый в комплекте	
Система защиты от перегрузки	есть
Встроенный бачок для СОЖ	есть

Магнитный электрический сверлильный станок **Rotabroach ELEMENT 50 auto** служит на промышленных и строительных площадках для получения отверстий диаметром до 50 мм в металлических заготовках. В качестве оснастки используются как спиральные, так и корончатые сверла. Мощный магнит позволяет устанавливать модель в любом удобном для работы положении. Компактные габариты и небольшой вес обеспечивают легкость транспортировки и хранения.

С помощью сверлильного станка Element 50 auto сверление происходит автоматически.

#### **Магнитный сверлильный станок с функцией автоматического или ручного управления**

- Полностью автоматическое сверление. Станок сам опускает шпиндель и просверливает отверстие. Затем поднимает шпиндель в исходное положение и выключается. Теперь он готов к безопасному перемещению и к сверлению следующего отверстия;
- Все электронные кабели безопасно скрыты внутри корпуса станка;
- Технология Cutsmart®
- Усовершенствованный редуктор
- Эргономичная ручка для переноски
- Индикация работы электромагнита
- Автоматическая подача смазочно-охлаждающей жидкости (СОЖ) через шпиндель вращения

#### **Комплектация:**

- Магнитный сверлильный станок
- Ручка для подачи сверла - 3 штуки
- Кольцо для крепления страховочного пояса к станку - 2 штуки
- Страховочный пояс
- Бачок с креплением и трубкой для подачи (смазочно-охлаждающей жидкости) СОЖ

- Шестигранный ключ - 4 мм
- Шестигранный ключ - 3 мм
- Ключевой сверлильный патрон для установки сверл ц/х - 1-13 мм
- Ключ к сверлильному патрону
- Переходник с Конус Морзе №2 на Weldon 19,05 с внутренней подачей смазочно охлаждающей жидкости (СОЖ)
- Втулка переходная с Конус Морзе №2 на сверлильный патрон В16
- Выколотка для снятия переходников со станка
- Комплект угольных щеток
- Инструкция на русском языке и английском языке
- Пластиковый кейс



[Смазочно-охлаждающая жидкость](#)



[Кольцевые фрезы по металлу](#)



[Комплектующие к магнитным станкам](#)

Сформировано 02.04.2026 03:49 · KRATONSHOP.RU