

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill В 32

Артикул: 3008323

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Вес 137 кг

Макс. диаметр сверления 32 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **88 099 ₹** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мах диаметр сверления стали	32 мм
Мах диаметр глубокого сверления	28 мм
Частота вращения	150-2020 об/мин
Мощность	1,1 кВт
Количество скоростей	9
Размер стола	360x360 мм
Конус шпинделя	KM4
Мах расстояние от шпинделя до стола	660 мм
Мах расстояние от шпинделя до основания	1170 мм
Вылет оси шпинделя	225 мм

Перемещение пиноли	125 мм
Размер основания станка	370x620 мм
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Диаметр колонны	92 мм
Поворот стола	360 °
Наклон стола	±45 °
Напряжение	400 В
Вес нетто	137 кг
Вес брутто	138 кг
Габариты (ДхШхВ)	790x400x1730 мм
Габариты упаковки (ДхШхВ)	1450x630x333 мм

Станок сверлильный OPTIdrill В 32 - предназначен для сверления металлических и деревянных заготовок, зенкерования, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

- Точно обработанный сверлильный стол, наклоняемый на ±45° и вращающийся на 360°;
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости;
- Качество, проверенное миллионами пользователей.
- **Прямое и обратное вращение шпинделя.**

Комплект поставки:

- Станок сверлильный OPTIdrill В 32
- Быстрозажимной патрон 1-13 мм
- Переходная оправка МК 4/ В 16
- Гайки для Т-образных пазов
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 17:59 · KRATONSHOP.RU