

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill D 33PRO

Артикул: 3003040

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Вес 132 кг

Макс. диаметр сверления 30 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **112 909 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1.1 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Мах диаметр сверления	30 мм
Мах диаметр глубокого сверления	25 мм
Посадочное отверстие шпинделя	KM4
Мах расстояние от шпинделя до стола	695 мм
Вылет оси шпинделя	254 мм
Перемещение пиноли	120 мм
Количество скоростей	9

Частота вращения шпинделя, min	120 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	1810 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	1180 мм
Размер основания	450x575 мм
Диаметр колонны	92 мм
Размер стола	475x425 мм
Наклон стола	±45 °
Поворот стола	360 °
Вес	132 кг
Вес (брутто)	138 кг
Габариты (Д*Ш*В)	755x440x1705 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	1480x650x300 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill D 33PRO - предназначен для сверления металлических и деревянных заготовок, зенкерования, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

- Промышленный электродвигатель
- Простой в использовании выключатель со степенью защиты IP 54
- Цифровой индикатор глубины сверления и скорости вращения, встроенный в корпус
- Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка
- Прецизионное отверстие в шпинделе
- Управление станком 24 В
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,02 мм
- Шпиндель установлен в высокоточных шарикоподшипниках
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию
- Ограничитель глубины сверления
- Высокоточный, устойчивый сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости
- Защитный кожух клиноременной передачи с концевым выключателем
- Литой алюминиевый штурвал подачи пиноли с мягкими накладками на рукоятках
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте
- Усиленное исполнение всех конструктивных элементов станка

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill D 33Pro
- Быстрозажимной патрон 1-16 мм
- Переходная оправка МК 4/ В 16
- Гайки для Т-образных пазов

- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 14:53 · KRATONSHOP.RU