

Общество с ограниченной ответственностью «Торговый дом Кратон»

www.kratonshop.ru

ИНН 7806502217 КПП 781101001

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill D 33PRO

Артикул: 3003040

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 1.1 кВт |
| Вес | 132 кг |
| Макс. диаметр сверления | 30 мм |
| Нарезка резьбы | Да |
| Тип станка | Вертикально-сверлильный |

Цена без учета доставки: **117 445 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|---------|
| Мощность | 1.1 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Реверс | да |
| Мах диаметр сверления | 30 мм |
| Мах диаметр глубокого сверления | 25 мм |
| Посадочное отверстие шпинделя | КМ4 |
| Мах расстояние от шпинделя до стола | 695 мм |
| Вылет оси шпинделя | 254 мм |
| Перемещение пиноли | 120 мм |
| Количество скоростей | 9 |

| | |
|---|-----------------|
| Частота вращения шпинделя, min | 120 об/мин |
| Частота вращения шпинделя, max | 1810 об/мин |
| Размер Т-образных пазов на столе | 14 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ |
| Max расстояние от шпинделя до основания | 1180 мм |
| Размер основания | 450x575 мм |
| Диаметр колонны | 92 мм |
| Размер стола | 475x425 мм |
| Наклон стола | ±45 ° |
| Поворот стола | 360 ° |
| Вес | 132 кг |
| Вес (брутто) | 138 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 755x440x1705 мм |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 1480x650x300 мм |

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill D 33PRO - предназначен для сверления металлических и деревянных заготовок, зенкерования, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

- Промышленный электродвигатель
- Простой в использовании выключатель со степенью защиты IP 54
- Цифровой индикатор глубины сверления и скорости вращения, встроенный в корпус
- Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка
- Прецизионное отверстие в шпинделе
- Управление станком 24 В
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,02 мм
- Шпиндель установлен в высокоточных шарикоподшипниках
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию
- Ограничитель глубины сверления
- Высокоточный, устойчивый сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости
- Защитный кожух клиноременной передачи с концевым выключателем
- Литой алюминиевый штурвал подачи пиноли с мягкими накладками на рукоятках
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте
- Усиленное исполнение всех конструктивных элементов станка

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill D 33Pro
- Быстрозажимной патрон 1-16 мм
- Переходная оправка МК 4/ В 16
- Гайки для Т-образных пазов

- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 01:43 · KRATONSHOP.RU