

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill DN 28BV

Артикул: 3020430

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 152 кг

Макс. диаметр сверления 28 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **275 401 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	0,85/1,5 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Мах диаметр сверления	28 мм
Мах диаметр глубокого сверления	24 мм
Посадочное отверстие шпинделя	КМЗ
Мах расстояние от шпинделя до стола	860 мм
Вылет оси шпинделя	200 мм
Перемещение пиноли	105 мм
Количество скоростей	2

Частота вращения шпинделя, min	300 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	4000 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	1285 мм
Размер основания	527x350 мм
Диаметр колонны	92 мм
Размер стола	340x360 мм
Поворот стола	360°
Вес	152 кг
Вес (брутто)	186 кг
Габариты (Д*Ш*В)	750x450x1720 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	765x500x1940 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 28BV - с бесступенчатой механической коробкой скоростей Berges

Особенности:

- Мощный и бесшумный электродвигатель.
- Два уровня скорости
- Функция реверса.
- Защитный кожух клиноременной передачи с концевым выключателем.
- Цифровой индикатор скорости, установленный в корпусе станка.
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,015 мм.
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя.
- Станочный светильник, встроенный в сверлильную головку.
- Шпиндель установлен на высокоточных шариковых подшипниках.
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию.
- Высокоточный сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами, возможностью вращения на 360° и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости.
- Толстостенная чугунная колонна обеспечивает защиту от вибраций и высокую устойчивость.
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости.
- Опорная плита можно использовать для обработки особо высоких заготовок при снятом сверлильном столе.

Начиная с модели DH 40BV:

- Цифровая индикация глубины сверления.
- Коробка передач с промежуточным валом обеспечивает передачу более высокого крутящего момента.

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DN 28BV
- Высококачественный быстрозажимной патрон Optimum 1-16 мм
- Переходная оправка МК 3/ В 16
- Гайки для Т-образных пазов
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 18:45 · KRATONSHOP.RU