

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill DN 28BV

Артикул: 3020430

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 152 кг

Макс. диаметр сверления 28 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **302 269 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|--------------|
| Мощность | 0,85/1,5 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Реверс | да |
| Мах диаметр сверления | 28 мм |
| Мах диаметр глубокого сверления | 24 мм |
| Посадочное отверстие шпинделя | КМЗ |
| Мах расстояние от шпинделя до стола | 860 мм |
| Вылет оси шпинделя | 200 мм |
| Перемещение пиноли | 105 мм |
| Количество скоростей | 2 |

| | |
|---|-----------------|
| Частота вращения шпинделя, min | 300 об/мин |
| Частота вращения шпинделя, max | 4000 об/мин |
| Размер Т-образных пазов на столе | 14 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ |
| Мах расстояние от шпинделя до основания | 1285 мм |
| Размер основания | 527x350 мм |
| Диаметр колонны | 92 мм |
| Размер стола | 340x360 мм |
| Поворот стола | 360° |
| Вес | 152 кг |
| Вес (брутто) | 186 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 750x450x1720 мм |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 765x500x1940 мм |

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 28BV - с бесступенчатой механической коробкой скоростей Berges

Особенности:

- Мощный и бесшумный электродвигатель.
- Два уровня скорости
- Функция реверса.
- Защитный кожух клиноременной передачи с концевым выключателем.
- Цифровой индикатор скорости, установленный в корпусе станка.
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,015 мм.
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя.
- Станочный светильник, встроенный в сверлильную головку.
- Шпиндель установлен на высокоточных шариковых подшипниках.
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию.
- Высокоточный сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами, возможностью вращения на 360° и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости.
- Толстостенная чугунная колонна обеспечивает защиту от вибраций и высокую устойчивость.
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости.
- Опорная плита можно использовать для обработки особо высоких заготовок при снятом сверлильном столе.

Начиная с модели DH 40BV:

- Цифровая индикация глубины сверления.
- Коробка передач с промежуточным валом обеспечивает передачу более высокого крутящего момента.

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DN 28BV
- Высококачественный быстрозажимной патрон Optimum 1-16 мм
- Переходная оправка МК 3/ В 16
- Гайки для Т-образных пазов
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 11.04.2026 11:34 · KRATONSHOP.RU