

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill DH 40BV

Артикул: 3020450

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

| | |
|-------------------------|-------------------------|
| Напряжение питания | 380 В |
| Мощность | 2.2 кВт |
| Вес | 275 кг |
| Макс. диаметр сверления | 40 мм |
| Нарезка резьбы | Да |
| Тип станка | Вертикально-сверлильный |

Цена без учета доставки: **394 240 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|--------------------------------------|-------------|
| Мощность | 1,5/2,2 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Реверс | да |
| Макс диаметр сверления | 40 мм |
| Макс диаметр глубокого сверления | 32 мм |
| Посадочное отверстие шпинделя | КМ4 |
| Макс расстояние от шпинделя до стола | 790 мм |
| Вылет оси шпинделя | 285 мм |
| Перемещение пиноли | 160 мм |
| Количество скоростей | 2 |

| | |
|-----------------------------------------|-----------------|
| Частота вращения шпинделя, min | 150 об/мин |
| Частота вращения шпинделя, max | 2000 об/мин |
| Размер Т-образных пазов на столе | 14 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ |
| Max расстояние от шпинделя до основания | 1275 мм |
| Размер основания | 637x400 мм |
| Диаметр колонны | 115 мм |
| Размер стола | 420x400 мм |
| Поворот стола | 360 ° |
| Вес | 275 кг |
| Вес (брутто) | 328 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 920x585x1895 мм |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 975x600x2120 мм |

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40BV - с бесступенчатой механической коробкой скоростей Berges

Особенности:

- Мощный и бесшумный электродвигатель.
- Два уровня скорости.
- Прямое и обратное вращение шпинделя.
- Защитный кожух клиноременной передачи с концевым выключателем.
- Цифровой индикатор скорости, установленный в корпусе станка.
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,015 мм.
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя.
- Станочный светильник, встроенный в сверлильную головку.
- Шпиндель установлен на высокоточных шариковых подшипниках.
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию.
- Высокоточный сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами, возможностью вращения на 360° и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости.
- Опорная плита, используемая для поворота сверлильного стола в качестве рабочей поверхности для особо высоких заготовок
- Толстостенная чугунная колонна обеспечивает защиту от вибраций и высокую устойчивость.
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости.
- Опорная плита можно использовать для обработки особо высоких заготовок при снятом сверлильном столе.

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40BV
- Высококачественный быстрозажимной патрон Optimum 1-16 мм

- Переходная оправка МК 4/ В 16
- Гайки для Т-образных пазов
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 01:44 · KRATONSHOP.RU