

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill DQ32

Артикул: 3191049

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.1 кВт

Вес 120 кг

Макс. диаметр сверления 30 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **100 434 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1.1 кВт
Напряжение	400 В
Мах диаметр сверления	20 мм
Мах диаметр глубокого сверления	25 мм
Посадочное отверстие шпинделя	KM4
Мах расстояние от шпинделя до стола	640 мм
Вылет оси шпинделя	254 мм
Перемещение пиноли	120 мм
Количество скоростей	12
Частота вращения шпинделя, min	120 об/мин

Частота вращения шпинделя, max	1810 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	1170 мм
Размер основания	350x620 мм
Диаметр колонны	92 мм
Размер стола	355x355 мм
Наклон стола	±45 °
Поворот стола	360 °
Вес	120 кг
Вес (брутто)	128 кг
Габариты (Д*Ш*В)	850x390x1660 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	1430x637x310 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DQ32 - предназначен для сверления металлических и деревянных заготовок, зенкерования, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

- Точно обработанный сверлильный стол с возможностью наклона в сторону $\pm 45^\circ$ и поворота на 360°
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с канавками, с сильным рифлением на задней стороне
- Шлифованный драйвер
- Лучшая передача мощности через алюминиевые шкивы в сочетании с зубчатым клиновым ремнем качества GATES
- Гарантированная точность биения
- Сверлильный шпиндель с прецизионным шарикоподшипником
- Сверлильный патрон быстрого действия в стандартной комплектации
- Кожух ремня с предохранительным выключателем
- Простой в использовании переключатель согласно IP 54
- Отдельный кнопочный выключатель аварийной остановки

Комплект поставки:

- Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill DQ32
- Сверлильный патрон быстрого действия 1-16 мм
- Т-образные гайки
- Конус Морзе МК 3 / B16 (DQ 25)
- Конус Морзе МК 4 / B16 (DQ 32)
- Пробойник
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 18:37 · KRATONSHOP.RU