

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill DQ32

Артикул: 3191049

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	1.1 кВт
Вес	120 кг
Макс. диаметр сверления	30 мм
Нарезка резьбы	Нет
Тип станка	Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **104 469 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	1.1 кВт
Напряжение	400 В
Макс диаметр сверления	20 мм
Макс диаметр глубокого сверления	25 мм
Посадочное отверстие шпинделя	КМ4
Макс расстояние от шпинделя до стола	640 мм
Вылет оси шпинделя	254 мм
Перемещение пиноли	120 мм
Количество скоростей	12
Частота вращения шпинделя, мин	120 об/мин

Частота вращения шпинделя, max	1810 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Max расстояние от шпинделя до основания 1170 мм	
Размер основания	350x620 мм
Диаметр колонны	92 мм
Размер стола	355x355 мм
Наклон стола	±45 °
Поворот стола	360 °
Вес	120 кг
Вес (брутто)	128 кг
Габариты (Д*Ш*В)	850x390x1660 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	1430x637x310 мм

**Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DQ32** - предназначен для сверления металлических и деревянных заготовок, зенкерования, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

#### Особенности:

- Точно обработанный сверлильный стол с возможностью наклона в сторону ± 45 ° и поворота на 360 °
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с канавками, с сильным рифлением на задней стороне
- Шлифованный драйвер
- Лучшая передача мощности через алюминиевые шкивы в сочетании с зубчатым клиновым ремнем качества GATES
- Гарантиированная точность биения
- Сверлильный шпиндель с прецизионным шарикоподшипником
- Сверлильный патрон быстрого действия в стандартной комплектации
- Кожух ремня с предохранительным выключателем
- Простой в использовании переключатель согласно IP 54
- Отдельный кнопочный выключатель аварийной остановки

#### Комплект поставки:

- Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill DQ32
- Сверлильный патрон быстрого действия 1-16 мм
- Т-образные гайки
- Конус Морзе МК 3 / B16 (DQ 25)
- Конус Морзе МК 4 / B16 (DQ 32)
- Пробойник
- Инструкция
- Упаковка