

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill D 23PRO (230 V)

Артикул: 3003015

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 58 кг

Макс. диаметр сверления 25 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **79 535 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---|-----------------|
| Мах диаметр сверления стали | 25 мм |
| Мах диаметр глубокого сверления | 20 мм |
| Частота вращения | 200-2440 об/мин |
| Мощность | 0,75 кВт |
| Количество скоростей | 12 |
| Размер стола | 280x245 мм |
| Конус шпинделя | KM2 |
| Мах расстояние от шпинделя до стола | 425 мм |
| Мах расстояние от шпинделя до основания | 618 мм |
| Вылет оси шпинделя | 180 мм |

| | |
|----------------------------------|-----------------|
| Перемещение пиноли | 80 мм |
| Размер основания станка | 280x465 мм |
| Размер Т-образных пазов на столе | 12 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ |
| Диаметр колонны | 73 мм |
| Поворот стола | 360 ° |
| Наклон стола | ±45 ° |
| Напряжение | 230 В |
| Вес нетто | 58 кг |
| Вес брутто | 62 кг |
| Габариты (ДхШхВ) | 680x350x1015 мм |
| Габариты упаковки (ДхШхВ) | 865x530x325 мм |

Станок сверлильный OPTIdrill D 23PRO (230 V) - предназначен для сверления металлических и деревянных заготовок, зенкерования, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

- Промышленный электродвигатель;
- Простой в использовании выключатель со степенью защиты IP 54;
- Цифровой индикатор глубины сверления и скорости вращения, встроенный в корпус.
- Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка.
- Прецизионное отверстие в шпинделе;
- Управление станком 24 В;
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,02 мм;
- Шпиндель установлен в высокоточных шарикоподшипниках;
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию;
- Ограничитель глубины сверления;
- Высокоточный, устойчивый сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости.
- Защитный кожух клиноременной передачи с концевым выключателем;
- Литой алюминиевый штурвал подачи пиноли с мягкими накладками на рукоятках;
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте;
- Усиленное исполнение всех конструктивных элементов станка.

Комплект поставки:

- Станок сверлильный OPTIdrill D 23PRO (230 V)
- Быстрозажимной патрон 1-16 мм
- Переходная оправка МК 2/ В 16
- Гайки для Т-образных пазов
- Инструкция
- Упаковка