

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill В 24Н (230 V)

Артикул: 3020241

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.85 кВт

Вес 92 кг

Макс. диаметр сверления 20 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **163 082 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	0.85 кВт
Напряжение	230 В
Реверс	нет
Мах диаметр сверления	20 мм
Мах диаметр глубокого сверления	18 мм
Посадочное отверстие шпинделя	KM2
Мах расстояние от шпинделя до стола	515 мм
Вылет оси шпинделя	165 мм
Перемещение пиноли	85 мм
Количество скоростей	7

Частота вращения шпинделя, min	350 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	4000 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	681 мм
Размер основания	300x447 мм
Диаметр колонны	85 мм
Размер стола	280x300 мм
Поворот стола	360 °
Вес	92 кг
Вес (брутто)	116 кг
Габариты (Д*Ш*В)	670x435x1000 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	760x440x1170 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill В 24Н (230 V) - усиленный сверлильный станок с клиноременной передачей

Особенности:

- Мощный и малошумный промышленный электродвигатель
- Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка
- Устойчивая литая колонна
- Ограничитель глубины сверления
- Высокоточный, устойчивый сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости
- Сверлильный стол вращается на 360°
- Защитный кожух клиноременной передачи с концевым выключателем
- Механизм быстрой фиксации клиноременной передачи
- Большой и удобный литой алюминиевый штурвал подачи пиноли (с мягкими накладками на рукоятках для моделей В 16Н и В 24Н)
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости

- При снятом сверлильном столе, поверхность основания станка может быть использована для установки особо высоких заготовок
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,015 мм
- Шпиндель установлен в высокоточных шарикоподшипниках
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте

Начиная с модели В 24Н:

- Станочный светильник

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill В 24Н (230 V)
- Быстрозажимной патрон 1-16 мм
- Переходная оправка МК 2/ В 16
- Гайки для Т-образных пазов
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 10:42 · KRATONSHOP.RU