

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill D 26Pro

Артикул: 3003030

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	380 В
Мощность	0.75 кВт
Вес	85 кг
Макс. диаметр сверления	25 мм
Нарезка резьбы	Да
Тип станка	Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **84 633 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	0.75 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Макс диаметр сверления	25 мм
Макс диаметр глубокого сверления	20 мм
Посадочное отверстие шпинделя	КМ3
Макс расстояние от шпинделя до стола	720 мм
Вылет оси шпинделя	210 мм
Перемещение пиноли	85 мм
Количество скоростей	12

Частота вращения шпинделя, min	200 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	2440 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Max расстояние от шпинделя до основания	1230 мм
Размер основания	330x510 мм
Диаметр колонны	80 мм
Размер стола	330x290 мм
Наклон стола	±45 °
Поворот стола	360 °
Вес	85 кг
Вес (брутто)	90 кг
Габариты (Д*Ш*В)	717x360x1640 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	1455x550x270 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill D 26Pro - предназначен для сверления металлических и деревянных заготовок, зенкерования, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

- Промышленный электродвигатель
- Простой в использовании выключатель со степенью защиты IP 54
- Цифровой индикатор глубины сверления и скорости вращения, встроенный в корпус
- Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка
- Прецизионное отверстие в шпинделе
- Управление станком 24 В
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,02 мм
- Шпиндель установлен в высокоточных шарикоподшипниках
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию
- Ограничитель глубины сверления
- Высокоточный, устойчивый сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости
- Защитный кожух клиноременной передачи с концевым выключателем
- Литой алюминиевый штурвал подачи пиноли с мягкими накладками на рукоятках
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте
- Усиленное исполнение всех конструктивных элементов станка

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill D 26Pro
- Быстрозажимной патрон 1-16 мм
- Переходная оправка МК 3/ В 16
- Гайки для Т-образных пазов

- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.01.2026 17:31 · KRATONSHOP.RU