

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 18V

Артикул: 3020220

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 64 кг

Макс. диаметр сверления 16 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **215 966 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1.5 кВт
Напряжение	230 В
Реверс	да
Мах о сверления	16 мм
Мах о глубокого сверления	13 мм
Посадочное отверстие шпинделя	KM2
Мах расстояние от шпинделя до стола	370 мм
Вылет оси шпинделя	130 мм
Перемещение пиноли	65 мм
Количество скоростей	5

Частота вращения шпинделя, min	100 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	6000 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	12 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	485 мм
Размер основания	260x552 мм
Диаметр колонны	60 мм
Размер стола	230x245 мм
Поворот стола	360 °
Вес	64 кг
Вес (брутто)	69 кг
Габариты (Д*Ш*В)	552x445x850 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	380x620x1000 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 18V - усиленная конструкция с мощным бесщеточным приводом. Изюминка станка – управление режимами резания при сверлении/ нарезании резьбы с цифровой панели управления. OPTIdrill DH 18 V осуществляет термическое сверление.

Особенности:

- Мощный и бесшумный бесщеточный привод.
- Передача мощности без потерь от двигателя к шпинделю через алюминиевые шкивы и зубчатый клиновый ремень GATES.
- Плавный ход благодаря шлифованной зубчатой передаче.
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,015 мм.
- Шпиндель установлен на высокоточных шариковых подшипниках.
- Легко очищаемая грязе- и водостойкая мембранная клавиатура.
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию.
- Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка.
- Высокоточный сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и возможностью вращения на 360°.
- Периферический канал отвода охлаждающей жидкости на сверлильном столе.
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя.
- Ограничитель глубины сверления.
- Защитный кожух клиноременной передачи с концевым выключателем.
- Механизм натяжения клинового ремня.
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости.

Комплектация основная:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 18V
- Быстрозажимной патрон 1-13 мм

- Переходная оправка МК 2/ В 16
- Гайки для Т-образных пазов
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 17:55 · KRATONSHOP.RU