

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 24BV

Артикул: 3020420



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 115 кг

Макс. диаметр сверления 24 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **269 304 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	0,85/1,5 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Мах диаметр сверления	24 мм
Мах диаметр глубокого сверления	20 мм
Посадочное отверстие шпинделя	KM2
Мах расстояние от шпинделя до стола	515 мм
Вылет оси шпинделя	165 мм
Перемещение пиноли	85 мм
Количество скоростей	2

Частота вращения шпинделя, min	300 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	4000 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	681 мм
Размер основания	447x300 мм
Диаметр колонны	80 мм
Размер стола	300x280 мм
Поворот стола	360 °
Вес	115 кг
Вес (брутто)	139 кг
Габариты (Д*Ш*В)	665x435x1000 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	755x440x1175 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 24BV - с бесступенчатой механической коробкой скоростей Berges

Особенности:

- Мощный и бесшумный электродвигатель.
- Два уровня скорости.
- Прямое и обратное вращение шпинделя.
- Защитный кожух клиноременной передачи с концевым выключателем.
- Цифровой индикатор скорости, установленный в корпусе станка.
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,015 мм.
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя.
- Станочный светильник, встроенный в сверлильную головку.
- Шпиндель установлен на высокоточных шариковых подшипниках.
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию.
- Высокоточный сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами, возможностью вращения на 360° и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости.
- Толстостенная чугунная колонна обеспечивает защиту от вибраций и высокую устойчивость.
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости.
- Опорная плита можно использовать для обработки особо высоких заготовок при снятом сверлильном столе.

Начиная с модели DH 28BV:

- Простая замена инструмента благодаря встроенному выталкивателю.
- Поперечены из стали.

Начиная с модели DH 40BV:

- Цифровая индикация глубины сверления.
- Коробка передач с промежуточным валом обеспечивает передачу более высокого крутящего момента.

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 24BV
- Высококачественный быстрозажимной патрон Optimum 1-16 мм
- Переходная оправка МК 2/ В 16
- Гайки для Т-образных пазов
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 10:40 · KRATONSHOP.RU