

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 24FT (400 V)

Артикул: 3020244

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.85 кВт

Вес 96 кг

Макс. диаметр сверления 24 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **165 590 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	0.85 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Мах диаметр сверления	24 мм
Мах диаметр глубокого сверления	20 мм
Посадочное отверстие шпинделя	KM2
Мах расстояние от шпинделя до стола	515 мм
Вылет оси шпинделя	164 мм
Перемещение пиноли	85 мм
Количество скоростей	6

Частота вращения шпинделя, min	350 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	3000 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	681 мм
Размер основания	447x300 мм
Диаметр колонны	80 мм
Размер стола	300x280 мм
Поворот стола	360 °
Вес	96 кг
Вес (брутто)	120 кг
Габариты (Д*Ш*В)	675x415x996 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	760x440x1170 мм

**Станок сверлильный OPTIdrill DH 24FT (400 V)** - с автоматической подачей пинолей, предназначен для сверления металлических и деревянных заготовок, зенкерования, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

#### **Особенности:**

- Мощный привод с бесщеточным электродвигателем и особенно плавным ходом, отличающийся высокой производительностью и постоянным крутящим моментом на всем диапазоне скоростей.
- Высокое качество передачи мощности за счет алюминиевых шкивов и зубчатого клинового ремня GATES
- Высокая плавность хода благодаря шлифованной многогранной рукоятки
- Гарантированное значение радиального биения ниже 0,015 мм, измерение проводилось на сверле
- Отдельный выключатель аварийного останова
- Цифровой индикатор скорости, встроенный в корпус
- Высококачественный быстросменный сверлильный патрон OPTIMUM в стандартной комплектации
- Большой защитный экран, регулируемый по высоте, с аварийным выключателем для максимальной защиты пользователя
- Ограничитель глубины сверления
- Защитный кожух клинового ремня с предохранительным выключателем
- Зажимное устройство клинового ремня
- Вращение по / против часовой стрелки
- Лампа освещения станка встроена в сверлильную головку
- Стол сверлильного станка, высокоточного изготовления с 2-мя диагональными Т-образными пазами, углом вращения 360° и каналом для сбора охлаждающей жидкости
- Толстостенная литая колонна для обеспечения высокой степени поглощения вибраций и устойчивости
- Тяжелая большая опорная плита с массой ребер жесткости с обратной стороны

#### **Комплект поставки:**

- Станок сверлильный OPTIdrill DH 24FT (400 V)
- Быстрозажимной патрон 1-16 мм
- Конус морзе
- Гайки для T-образных пазов
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 14:58 · KRATONSHOP.RU