

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 28FS (400 V)

Артикул: 3020284

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.85 кВт

Вес 146 кг

Макс. диаметр сверления 28 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **194 433 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|----------|
| Мощность | 0.85 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Реверс | да |
| Мах диаметр сверления | 28 мм |
| Мах диаметр глубокого сверления | 24 мм |
| Посадочное отверстие шпинделя | КМ3 |
| Мах расстояние от шпинделя до стола | 928 мм |
| Вылет оси шпинделя | 200 мм |
| Перемещение пиноли | 105 мм |
| Количество скоростей | 12 |

| | |
|---|-----------------|
| Частота вращения шпинделя, min | 120 об/мин |
| Частота вращения шпинделя, max | 3000 об/мин |
| Размер Т-образных пазов на столе | 14 мм |
| Тип Т-образных пазов | Диагональ |
| Мах расстояние от шпинделя до основания | 1279 мм |
| Размер основания | 350x527 мм |
| Диаметр колонны | 105 мм |
| Размер стола | 340x360 мм |
| Поворот стола | 360° |
| Вес | 146 кг |
| Вес (брутто) | 190 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 700x455x1720 мм |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 770x500x1940 мм |

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 28FS (400 V) - промышленный станок с функцией нарезания резьбы и автоподачей пиноли

Особенности:

- Мощный привод с бесщеточным электродвигателем и особенно плавным ходом, отличающийся высокой производительностью и постоянным крутящим моментом на всем диапазоне скоростей
- Высокое качество передачи мощности за счет алюминиевых шкивов и зубчатого клинового ремня GATES
- Высокая плавность хода благодаря шлифованной многогранной рукоятки
- Гарантированное значение радиального биения ниже 0,015 мм, измерение проводилось на сверле
- Отдельный выключатель аварийного останова
- Цифровой индикатор скорости, встроенный в корпус
- Высококачественный быстросменный сверлильный патрон OPTIMUM в стандартной комплектации
- Большой защитный экран, регулируемый по высоте, с аварийным выключателем для максимальной защиты пользователя
- Ограничитель глубины сверления
- Защитный кожух клинового ремня с предохранительным выключателем
- Зажимное устройство клинового ремня
- Вращение по / против часовой стрелки
- Лампа освещения станка встроена в сверлильную головку
- Стол сверлильного станка, высокоточного изготовления с 2-мя диагональными Т-образными пазами, углом вращения 360° и каналом для сбора охлаждающей жидкости
- Толстостенная литая колонна для обеспечения высокой степени поглощения вибраций и устойчивости
- Тяжелая большая опорная плита с массой ребер жесткости с обратной стороны

Комплект поставки:

- Станок сверлильный OPTIdrill DH 28FS (400 V)

- Патрон 1-16 мм
- Конус Морзе
- Сухари для Т-образных пазов
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 14:16 · KRATONSHOP.RU