

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 28FS (400 V)

Артикул: 3020284

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.85 кВт

Вес 146 кг

Макс. диаметр сверления 28 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **194 433 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	0.85 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Мах диаметр сверления	28 мм
Мах диаметр глубокого сверления	24 мм
Посадочное отверстие шпинделя	КМЗ
Мах расстояние от шпинделя до стола	928 мм
Вылет оси шпинделя	200 мм
Перемещение пиноли	105 мм
Количество скоростей	12

Частота вращения шпинделя, min	120 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	3000 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	1279 мм
Размер основания	350x527 мм
Диаметр колонны	105 мм
Размер стола	340x360 мм
Поворот стола	360°
Вес	146 кг
Вес (брутто)	190 кг
Габариты (Д*Ш*В)	700x455x1720 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	770x500x1940 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 28FS (400 V) - промышленный станок с функцией нарезания резьбы и автоподачей пиноли

Особенности:

- Мощный привод с бесщеточным электродвигателем и особенно плавным ходом, отличающийся высокой производительностью и постоянным крутящим моментом на всем диапазоне скоростей
- Высокое качество передачи мощности за счет алюминиевых шкивов и зубчатого клинового ремня GATES
- Высокая плавность хода благодаря шлифованной многогранной рукоятки
- Гарантированное значение радиального биения ниже 0,015 мм, измерение проводилось на сверле
- Отдельный выключатель аварийного останова
- Цифровой индикатор скорости, встроенный в корпус
- Высококачественный быстросменный сверлильный патрон OPTIMUM в стандартной комплектации
- Большой защитный экран, регулируемый по высоте, с аварийным выключателем для максимальной защиты пользователя
- Ограничитель глубины сверления
- Защитный кожух клинового ремня с предохранительным выключателем
- Зажимное устройство клинового ремня
- Вращение по / против часовой стрелки
- Лампа освещения станка встроена в сверлильную головку
- Стол сверлильного станка, высокоточного изготовления с 2-мя диагональными Т-образными пазами, углом вращения 360° и каналом для сбора охлаждающей жидкости
- Толстостенная литая колонна для обеспечения высокой степени поглощения вибраций и устойчивости
- Тяжелая большая опорная плита с массой ребер жесткости с обратной стороны

Комплект поставки:

- Станок сверлильный OPTIdrill DH 28FS (400 V)

- Патрон 1-16 мм
- Конус Морзе
- Сухари для Т-образных пазов
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 23:43 · KRATONSHOP.RU