

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 28GSV

Артикул: 3034235

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 175 кг

Макс. диаметр сверления 26 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **398 420 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	1.5 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	есть
Мах диаметр сверления	26 мм
Мах диаметр глубокого сверления	23 мм
Посадочное отверстие шпинделя	КМ3
Автоматическая подача шпинделя	нет мм/об
Мах расстояние от шпинделя до стола	875 мм
Вылет оси шпинделя	260 мм
Перемещение пиноли	127 мм

Количество скоростей	4
Частота вращения шпинделя, min	45 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	3200 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	1285 мм
Размер основания	350 x515 мм
Диаметр колонны	92 мм
Размер стола	376 x 394 мм
Наклон стола	нет°
Размер рабочей зоны основания станка	350 x356 мм
Поворот стола	360°
Вес	175 кг
Вес (брутто)	184 кг
Габариты (Д*Ш*В)	690x375x2080 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	890x480x2070 мм

**Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 28GSV** - с зубчатыми колесами из полиамида и функцией нарезания резьбы

**Особенности:**

- Частотный преобразователь
- Удобная мембранная клавиатура
- Цифровой индикатор скорости
- Функция нарезания резьбы
- Плавность работы благодаря шлифованным шестерням
- Высокая точность благодаря закаленному и шлифованному шпинделю
- Необслуживаемый редуктор с консистентной смазкой
- Редуктор с шестернями из полиамида PA6
- Широкий диапазон частот вращения шпинделя

- Тяжелое цельнолитое исполнение
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя
- Ограничитель глубины сверления с регулировкой по миллиметровой шкале
- Прямое и обратное вращение шпинделя
- Станочный светильник, встроенный в сверильную головку
- Встроенный выталкиватель для быстрой смены инструмента
- Высокоточный сверильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом для отвода охлаждающей жидкости
- Толстостенная чугунная колонна обеспечивает высокую жесткость и устойчивость
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости
- Опционально доступна ножная педаль для переключения направления вращения шпинделя и нарезания резьбы (артикул 3050032)

**Комплект поставки:**

- Станок сверильный Optimum OPTIdrill DH 28GSV
- Переходная оправка МК 3/ В 16
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 23:43 · KRATONSHOP.RU