

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 32GSV

Артикул: 3034245

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Вес 304 кг

Макс. диаметр сверления 30 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **480 879 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	2.2 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Мах диаметр сверления	30 мм
Мах диаметр глубокого сверления	26 мм
Посадочное отверстие шпинделя	KM4
Автоматическая подача шпинделя	0,05 - 0,1 мм/об
Мах расстояние от шпинделя до стола	820 мм
Вылет оси шпинделя	285 мм
Перемещение пиноли	127 мм

Количество скоростей	4
Частота вращения шпинделя, min	40 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	3000 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	1270 мм
Размер основания	420 x 660 мм
Диаметр колонны	115 мм
Размер стола	400 x 420 мм
Наклон стола	нет
Размер рабочей зоны основания станка	420 x 644 мм
Поворот стола	360°
Вес	304 кг
Вес (брутто)	369 кг
Габариты (Д*Ш*В)	820x450x2230 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	990x550x2240 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 32GSV - с зубчатыми колесами из полиамида, частотный преобразователь.

Особенности:

- Частотный преобразователь.
- Удобная мембранная клавиатура.
- Цифровой индикатор скорости.
- Функция нарезания резьбы.
- Плавность работы благодаря шлифованным шестерням.
- Высокая точность благодаря закаленному и шлифованному шпинделю.
- Необслуживаемый редуктор с консистентной смазкой.
- Редуктор с шестернями из полиамида PA6.
- Широкий диапазон частот вращения шпинделя.

- Тяжелое цельнолитое исполнение.
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя.
- Ограничитель глубины сверления с регулировкой по миллиметровой шкале.
- Прямое и обратное вращение шпинделя.
- Станочный светильник, встроенный в сверильную головку.
- Встроенный выталкиватель для быстрой смены инструмента.
- Высокоточный сверильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом для отвода охлаждающей жидкости.
- Толстостенная чугунная колонна обеспечивает высокую жесткость и устойчивость.
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости.
- Опционально доступна ножная педаль для переключения направления вращения шпинделя и нарезания резьбы (артикул 3050032).

Начиная с модели OPTIdrill DH 32GS:

- Автоматическая подача пиноли.
- Устройство подачи СОЖ и фильтр для стружки.
- Крутящий момент на нижней передаче 200 Нм.

Комплект поставки:

- Станок сверильный Optimum OPTIdrill DH 32GSV
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 21:08 · KRATONSHOP.RU