

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 35V

Артикул: 3034252

Гарантия лучшей цены!



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Вес 350 кг

Макс. диаметр сверления 35 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **746 428 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	400
Реверс	да
Макс. диаметр сверления, мм	35
Макс. диаметр глубокого сверления, мм	26
Посадочное отверстие шпинделя	KM4
Автоматическая подача шпинделя, мм/об	0,05 - 0,15
Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм	800
Вылет оси шпинделя, мм	285
Перемещение пиноли, мм	125

Количество скоростей	4
Мин. частота вращения шпинделя, об/мин	30
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин	3000
Размер Т-образных пазов на столе, мм	14
Тип Т-образных пазов	диагональ
Макс. расстояние от шпинделя до основания, мм	1217
Размер основания, мм	450 x 660
Диаметр колонны, мм	115
Размер стола, мм	400 x 420
Наклон стола, °	0-90
Размер рабочей зоны основания станка, мм	420 x 659
Поворот стола, °	360
Вес, кг	350
Вес (брутто), кг	420
Габариты (Д*Ш*В)	860x474x2175 мм
Габариты упаковки (ДхШхВ), мм	990x550x2240

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DN 35V - сверхпрочный станок с функцией нарезания резьбы

Особенности:

- Тяжелая цельнолитая конструкция
- Бесступенчатая регулировка скорости
- Минимальное радиальное биение благодаря использованию закаленного и шлифованного главного шпинделя
- Приспособление для нарезания резьбы
- Главный выключатель питания
- Большой защитный экран, регулируемый по высоте, с аварийным выключателем для максимальной защиты пользователя
- Ограничитель глубины сверления
- Электронное оборудование на 24 В пост. тока
- Механическая подача пиноли
- Легкоочищаемая мембранная клавиатура с грязе- и водоотталкивающим покрытием
- Возможность поставки дополнительной педали ногового управления для переключения между режимами работы по часовой стрелке / против часовой стрелки и нарезания резьбы (Арт. № 3050032)
- Масляная ванна для смазки передачи
- Регулировка глубины сверления и резьбы.
- Отключение подачи за счет регулировки глубины.
- В режиме нарезания резьбы станок автоматически переключается с правой на левую резьбу и автоматически выключается по достижении заданной глубины сверления.
- Счетчик заготовок для сверления/нарезания резьбы.

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DN 32V
- Быстрозажимной патрон 1 - 16 мм
- Переходная оправка МК 4/ В 16
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 22:24 · KRATONSHOP.RU