

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40СТ

Артикул: 3034349

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 350 кг

Макс. диаметр сверления 32 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **289 468 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1.1/1.5 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Мах диаметр сверления	32 мм
Мах диаметр глубокого сверления	28 мм
Посадочное отверстие шпинделя	KM4
Автоматическая подача шпинделя	нет мм/об
Мах расстояние от шпинделя до стола	600 мм
Вылет оси шпинделя	278 мм
Перемещение пиноли	120 мм

Количество скоростей	12
Частота вращения шпинделя, min	95 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	3200 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	3 параллельные
Мах расстояние от шпинделя до основания	1180 мм
Размер основания	650x450 мм
Диаметр колонны	115 мм
Размер стола	210x730 мм
Наклон стола	нет
Размер рабочей зоны основания станка	375x495 мм
Поворот стола	360°
Вес	350 кг
Вес (брутто)	370 кг
Габариты (Д*Ш*В)	1060x760x1760 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	950x760x1890 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40CT - с продольно-поперчным столом, универсальный станок для фрезерования и сверления.

Особенности:

- Тяжелое, монолитное исполнение
- Высокая плавность хода, благодаря полированным шестерням, работающим в масляной ванне
- Широкий диапазон частот вращения шпинделя от 95 до 3200 мин-1
- Двухскоростной промышленный электродвигатель
- Крупногабаритный, высокоточный продольно-поперечный стол со встроенной шкалой, перемещающийся с помощью 3 ручных штурвалов
- Регулируемые концевые упоры по осям X и Y
- Сверлильная головка и стол могут регулироваться по высоте
- Направляющие стола регулируются с помощью клиньев
- Цельнолитое основание станка со шлифованной рабочей поверхностью можно использовать для обработки высоких заготовок при снятом сверлильном столе
- Прямое и обратное вращение шпинделя станка
- Сверлильная головка поворачивается на $\pm 60^\circ$
- Ограничитель глубины сверления
- Функция нарезания резьбы

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40CT
- Сверлильный патрон с ключом 1-13 мм B16
- Гайки для Т-образных пазов

- Выталкиватели
- Переходная втулка МК 4/ МК 3
- Переходная оправка МК 4/ В16
- Рабочий инструмент
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 19.05.2026 17:55 · KRATONSHOP.RU