

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40СТР

Артикул: 3034351

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 350 кг

Макс. диаметр сверления 32 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **357 909 Р** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	1.1/1.5 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Мах о сверления	32 мм
Мах о глубокого сверления	28 мм
Посадочное отверстие шпинделя	КМ4
Мах расстояние от шпинделя до стола	600 мм
Вылет оси шпинделя	278 мм
Перемещение пиноли	120 мм
Частота вращения	95-3200 об/мин

Количество скоростей	12
Частота вращения шпинделя, min	95 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	3200 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	3 параллельные
Размер основания	650x450 мм
Мах расстояние от шпинделя до основания	1180 мм
Диаметр колонны	115 мм
Размер стола	210x730 мм
Наклон стола	нет
Поворот стола	360 °
Вес	350 кг
Вес (брутто)	370 кг
Габариты (Д*Ш*В)	1060x760x1760 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	950x760x1890 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40СТР - для фрезерования и сверления с координатным столом и приводом подачи пиноли

- Тяжелая цельнолитая конструкция
- Плавный ход благодаря шлифованным зубчатым колесам, работающим в масляной ванне
- Большой диапазон скорости от 95 до 3200 мин-1
- Двухступенчатый электродвигатель промышленного исполнения
- Большой неразъемный координатный стол сточная обработка поверхности, возможность регулировки посредством трех маховиков, встроенная продольная измерительная линейка
- Регулируемые концевые упоры координатного стола
- Возможность регулировки высоты шпиндельной бабки с зубчатым редуктором и стола
- Возможность точной настройки направляющих стола посредством регулируемых клиньев
- Тяжелая опорная плита с точно обработанной поверхностью; может использоваться как рабочая поверхность для особенно высоких заготовок при откидывании координатного стола
- Вращение по / против часовой стрелки
- Угол поворота шпиндельной бабки с зубчатым редуктором $\pm 45^\circ$
- Ограничитель глубины сверления
- Функция нарезания резьбы
- Автоматическая подача пиноли

Комплектация основная:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40СТР
- Сверлильный патрон с зубчатым венцом 1 — 13 мм / В 18
- Сухари для Т-образных пазов
- Переходная оправка МК 4 — МК 3
- Зажимная оправка МК 4 / В16

- Рабочий инструмент
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 09:18 · KRATONSHOP.RU