

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40GP

Артикул: 3034360

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 335 кг

Макс. диаметр сверления 32 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **351 979 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|-------------------------------------|----------------|
| Мощность | 1.1/1.5 кВт |
| Напряжение | 400 В |
| Реверс | да |
| Мах о сверления | 32 мм |
| Мах о глубокого сверления | 25 мм |
| Посадочное отверстие шпинделя | KM4 |
| Автоматическая подача шпинделя | 0,1-0,26 мм/об |
| Мах расстояние от шпинделя до стола | 715 мм |
| Вылет оси шпинделя | 297 мм |
| Перемещение пиноли | 120 мм |

| | |
|---|-----------------|
| Количество скоростей | 6/2 (двигателя) |
| Частота вращения шпинделя, min | 95 об/мин |
| Частота вращения шпинделя, max | 3200 об/мин |
| Размер Т-образных пазов на столе | 14 мм |
| Тип Т-образных пазов | диагональ |
| Мах расстояние от шпинделя до основания | 1180 мм |
| Размер основания | 650x450 мм |
| Диаметр колонны | 115 мм |
| Размер стола | 500x460 мм |
| Наклон стола | ± 90 ° |
| Размер рабочей зоны основания станка | 640x450 мм |
| Поворот стола | 360 ° |
| Вес | 335 кг |
| Вес (брутто) | 350 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 700x590x1760 мм |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 760x730x1850 мм |

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40GP - для фрезерования и сверления, с 12 скоростями.

- Тяжелое, монолитное исполнение.
- Высокая плавность хода, благодаря полированным шестерням, работающим в масляной ванне.
- Двухскоростной промышленный электродвигатель.
- Функция нарезания резьбы.
- Сверлильная головка и стол могут регулироваться по высоте.
- Широкий диапазон частот вращения шпинделя от 95 до 3200 мин⁻¹ с 12 скоростями.
- Крупногабаритный, цельнолитой высокоточный сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом для отвода охлаждающей жидкости, усиленный ребрами жесткости, с двойным зажимом.
- Ограничитель глубины сверления.
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя.
- Муфта переключения с ручной «грубой» подачи на ручную точную.
- Толстостенная чугунная колонна обеспечивает высокую жесткость и устойчивость.
- Цельнолитое основание станка со шлифованной рабочей поверхностью можно использовать для обработки высоких заготовок при снятом сверлильном столе.

Особенности модели OPTIdrill DH 40GP

- Автоматическая подача пиноли.

Комплектация основная

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40GP

- Быстрозажимной патрон 1-16 мм
- Переходная оправка МК 4/ В 16
- Рабочий инструмент
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.04.2026 10:40 · KRATONSHOP.RU