

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40GP

Артикул: 3034360

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 1.5 кВт

Вес 335 кг

Макс. диаметр сверления 32 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **320 692 ₺** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	1.1/1.5 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Мах о сверления	32 мм
Мах о глубокого сверления	25 мм
Посадочное отверстие шпинделя	KM4
Автоматическая подача шпинделя	0,1-0,26 мм/об
Мах расстояние от шпинделя до стола	715 мм
Вылет оси шпинделя	297 мм
Перемещение пиноли	120 мм

Количество скоростей	6/2 (двигателя)
Частота вращения шпинделя, min	95 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	3200 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	1180 мм
Размер основания	650x450 мм
Диаметр колонны	115 мм
Размер стола	500x460 мм
Наклон стола	± 90 °
Размер рабочей зоны основания станка	640x450 мм
Поворот стола	360 °
Вес	335 кг
Вес (брутто)	350 кг
Габариты (Д*Ш*В)	700x590x1760 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	760x730x1850 мм

**Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40GP** - для фрезерования и сверления, с 12 скоростями.

- Тяжелое, монолитное исполнение.
- Высокая плавность хода, благодаря полированным шестерням, работающим в масляной ванне.
- Двухскоростной промышленный электродвигатель.
- Функция нарезания резьбы.
- Сверлильная головка и стол могут регулироваться по высоте.
- Широкий диапазон частот вращения шпинделя от 95 до 3200 мин<sup>-1</sup> с 12 скоростями.
- Крупногабаритный, цельнолитой высокоточный сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом для отвода охлаждающей жидкости, усиленный ребрами жесткости, с двойным зажимом.
- Ограничитель глубины сверления.
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя.
- Муфта переключения с ручной «грубой» подачи на ручную точную.
- Толстостенная чугунная колонна обеспечивает высокую жесткость и устойчивость.
- Цельнолитое основание станка со шлифованной рабочей поверхностью можно использовать для обработки высоких заготовок при снятом сверлильном столе.

#### **Особенности модели OPTIdrill DH 40GP**

- Автоматическая подача пиноли.

#### **Комплектация основная**

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 40GP

- Быстрозажимной патрон 1-16 мм
- Переходная оправка МК 4/ В 16
- Рабочий инструмент
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 09.06.2026 00:17 · KRATONSHOP.RU