

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 45G

Артикул: 3034255



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.2 кВт

Вес 515 кг

Макс. диаметр сверления 35 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **627 214 Р** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность, кВт	2.2
Напряжение, В	400
Реверс	да
Макс. диаметр сверления, мм	45
Макс. диаметр глубокого сверления, мм	35
Посадочное отверстие шпинделя	KM4
Автоматическая подача шпинделя, мм/об	0,1 - 0,2
Макс. расстояние от шпинделя до стола, мм	740
Вылет оси шпинделя, мм	350
Перемещение пиноли, мм	170

Частота вращения, об/мин	90-1520 (50 Гц), 110-1820 (60 Гц)
Количество скоростей	8
Мин. частота вращения шпинделя, об/мин	90
Макс. частота вращения шпинделя, об/мин	1520
Размер Т-образных пазов на столе, мм	18
Тип Т-образных пазов	3 параллельные
Макс. расстояние от шпинделя до основания, мм	1210
Размер основания, мм	480 x 755
Диаметр колонны, мм	150
Размер стола, мм	530 x 530
Наклон стола, °	± 90
Размер рабочей зоны основания станка, мм	445 x 435
Поворот стола, °	360
Вес, кг	515
Вес (брутто), кг	600
Габариты (Д*Ш*В)	880x595x2445 мм
Габариты упаковки (ДxШxВ), мм	990x550x2240

**Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 45G** - для промышленного использования с функцией нарезания резьбы.

#### **Особенности:**

- Тяжелое, монолитное исполнение.
- Легко очищаемая грязе- и водостойкая мембранная клавиатура.
- Электронное управление 24 В.
- Ограничитель глубины сверления.
- Автоматическая смазка коробки скоростей масляным насосом.
- Функция нарезания резьбы.
- Станочный светильник, встроенный в сверлильную головку.
- Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка.
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя.
- Крупногабаритный параллельными Т-образными пазами и периферическим каналом для отвода охлаждающей жидкости, усиленный ребрами жесткости, с возможностью наклона на ±90° в стороны.
- Система подачи и бачок для СОЖ легко снимаются для замены охлаждающей жидкости.
- Толстостенная чугунная колонна обеспечивает высокую жесткость и устойчивость.
- Цельнолитое основание станка со шлифованной рабочей поверхностью и параллельными Т-образными пазами.
- Опционально доступна ножная педаль для переключения направления вращения шпинделя и нарезания резьбы (артикул 3050032).

### **Особенности модели OPTIdrill DH 45V**

- Автоматическая подача пиноли.

### **Особенности модели OPTIdrill DH 45G**

- Ручная подача пиноли.

### **Комплект поставки:**

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 45G
- Быстрозажимной патрон 1 - 16 мм
- Переходная оправка МК 4/ В 16
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 11.04.2026 11:33 · KRATONSHOP.RU