

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

## ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

### Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 55V

Артикул: 3034267

Магазин оборудования KratonShop.ru



#### Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 2.8 кВт

Вес 930 кг

Макс. диаметр сверления 50 мм

Нарезка резьбы Да

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **1 326 154 ₽** (с НДС)

#### ОПИСАНИЕ

Мощность	2.8 кВт
Напряжение	400 В
Реверс	да
Мах диаметр сверления	50 мм
Мах диаметр глубокого сверления	45 мм
Посадочное отверстие шпинделя	KM4
Автоматическая подача шпинделя	0,1 - 0,2 мм/об
Мах расстояние от шпинделя до стола	750 мм
Вылет оси шпинделя	405 мм
Перемещение пиноли	200 мм

Количество скоростей	4
Частота вращения шпинделя, min	10 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	3000 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	18 мм
Тип Т-образных пазов	3 параллельные
Мах расстояние от шпинделя до основания	1300 мм
Размер основания	910x600 мм
Диаметр колонны	200 мм
Размер стола	600x600 мм
Наклон стола	± 90 °
Размер рабочей зоны основания станка	570x515 мм
Поворот стола	360 °
Вес	930 кг
Вес (брутто)	1017 кг
Габариты (Д*Ш*В)	1060x850x2545 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	2620x870x1290 мм

**Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DN 55V** - для промышленного использования. С системой подачи СОЖ, функцией нарезания резьбы.

#### **Особенности:**

- Тяжелое, монолитное исполнение.
- Бесступенчатое регулирование скорости.
- Высокая точность благодаря закаленному и шлифованному шпинделю.
- Функция нарезания резьбы.
- Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка.
- Большой защитный экран с концевым выключателем легко регулируется по высоте для максимальной защиты пользователя.
- Ограничитель глубины сверления.
- Электронное управление 24 В.
- Ручная подача пиноли шпинделя.
- Легко очищаемая грязе- и водостойкая мембранная клавиатура.
- Опционально доступна ножная педаль для переключения направления вращения шпинделя и нарезания резьбы -артикул 3050032).
- Автоматическая смазка коробки скоростей масляным насосом.
- Система подачи и бачок для СОЖ легко снимаются для замены охлаждающей жидкости.

Регулировка глубины сверления и нарезания резьбы:

- В режиме нарезания резьбы автоматически переключается направление вращения шпинделя при достижении заданной глубины резьбы.

- При сверлении станок автоматически отключается при достижении заданной глубины сверления.
- Счетчик заготовок.

**Комплект поставки:**

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DH 55V
- Быстрозажимной патрон 1-16 мм
- Переходная оправка МК 4/ В 16
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 29.04.2026 13:04 · KRATONSHOP.RU