

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный напольный Optimum OPTIdrill DP 26-F (230 V)

Артикул: 3020620F

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 105 кг

Макс. диаметр сверления 25 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **132 456 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	0.75 кВт
Напряжение	230 В
Реверс	нет
Мах о сверления	25 мм
Мах о глубокого сверления	20 мм
Посадочное отверстие шпинделя	КМЗ
Мах расстояние от шпинделя до стола	770 мм
Вылет оси шпинделя	209 мм
Перемещение пиноли	95 мм
Количество скоростей	12

Частота вращения шпинделя, min	200 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	2440 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	12 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	1300 мм
Размер основания	305x500 мм
Диаметр колонны	80 мм
Размер стола	309x309 мм
Наклон стола	±45 °
Поворот стола	360 °
Вес	105 кг
Вес (брутто)	116 кг
Габариты (Д*Ш*В)	748x406x1729 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DP 26-F (230 V) - предназначен для сверления металлических и деревянных заготовок, зенкерования, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

- Подходит для тяжелых условий работы
- Бесшумная работа благодаря новой конструкции шпинделя
- Двигатель в промышленном исполнении
- Отдельная кнопка аварийного останова
- Ограничитель глубины сверления
- Станочный светодиодный светильник, встроенный в сверлильную головку
- Высокоточный, устойчивый сверлильный стол с диагональными Т-образными пазами и периферическим каналом отвода охлаждающей жидкости
- Стол сверлильного станка наклоняется на 45° и вращается на 360°
- Защитный кожух клинового ремня с предохранительным выключателем
- Прецизионный диаметр отверстия шпинделя
- Система управления станка с электронной системой защиты на 24 В пост. тока
- Толстостенная стальная колонна для обеспечения высокой степени поглощения вибраций и устойчивости
- Массивная опорная плита большого размера с Т-образными пазами

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DP 26-F
- Быстросменный сверлильный патрон 0-16 мм
- Сухари для Т-образных пазов
- Выталкиватель
- Переходная оправка МКЗ-В16
- Рабочий инструмент

- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 08.06.2026 23:00 · KRATONSHOP.RU