

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DQ 20V

Артикул: 3191080

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания	220 В
Мощность	0.75 кВт
Вес	41 кг
Макс. диаметр сверления	16 мм
Нарезка резьбы	Нет
Тип станка	Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **52 813 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Напряжение	230 В
Мощность	750 Вт
Мах диаметр сверления	16 мм
Мах диаметр глубокого сверления	14 мм
Посадочное отверстие шпинделя	КМ2
Мах расстояние от шпинделя до стола	423 мм
Вылет оси шпинделя	152 мм
Перемещение пиноли	80 мм
Частота вращения шпинделя, min	120 об/мин
Частота вращения шпинделя, max	1810 об/мин

Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Max расстояние от шпинделя до основания	599 мм
Размер основания	181x187 мм
Диаметр колонны	65 мм
Размер стола	243x243 мм
Наклон стола	±45°
Поворот стола	360°
Вес	40,7 кг
Вес (брутто)	43,5 кг
Габариты (Д*Ш*В)	581x397x957 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	780x550x323 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DQ 20V - предназначен для сверления металлических и деревянных заготовок, зенкерования, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

Доступный сверлильный станок с клиновременной передачей

- Простой в эксплуатации аварийный выключатель согласно IP 54
- Отдельный кнопочный выключатель аварийной остановки
- Электрическая система безопасности при постоянном напряжении 24 В
- Гарантированная точность вращения сверлильного шпинделя менее 0,03 мм.
- Сверлильный шпиндель с прецизионными шарикоподшипниками
- Быстрозажимной сверлильный патроны OPTIMUM в стандартной комплектации
- Точно обработанный, стабильный сверлильный стол с двумя диагональными Т-образными пазами и кольцевым поддоном для охлаждающей воды
- Ограничитель глубины сверления
- Кожух клинового ремня с предохранительным выключателем
- Большой регулируемый по высоте защитный экран с предохранительным выключателем

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DQ 20V
- Сверлильный патрон быстрого действия 1-16 мм
- Т-образные гайки
- Конус Морзе MK 2 / B16
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 10.01.2026 06:51 · KRATONSHOP.RU