

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DQ25

Артикул: 3191047

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 380 В

Мощность 0.75 кВт

Вес 71 кг

Макс. диаметр сверления 25 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **66 188 ₺** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	0.75 кВт
Напряжение	380 В
Мах диаметр сверления	25 мм
Мах диаметр глубокого сверления	20 мм
Посадочное отверстие шпинделя	КМЗ
Мах расстояние от шпинделя до стола	690 мм
Вылет оси шпинделя	181 мм
Перемещение пиноли	80 мм
Количество скоростей	12
Частота вращения шпинделя, min	200 об/мин

Частота вращения шпинделя, max	2440 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	Диагональ
Мах расстояние от шпинделя до основания	1200 мм
Размер основания	300x500 мм
Диаметр колонны	73 мм
Размер стола	280x280 мм
Наклон стола	±45°
Поворот стола	360°
Вес	71 кг
Вес (брутто)	76 кг
Габариты (Д*Ш*В)	650x350x1620 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	1430x637x310 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DQ 25 - предназначен для сверления металлических и деревянных заготовок, зенкерования, а также обработки цветных металлов и расщепляемых пластмасс.

Особенности:

Доступный сверлильный станок с клиноременной передачей

- Точно обработанный сверлильный стол с возможностью наклона в сторону $\pm 45^\circ$ и поворота на 360°
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с канавками, с сильным рифлением на задней стороне
- Шлифованный драйвер
- Лучшая передача мощности через алюминиевые шкивы в сочетании с зубчатым клиновым ремнем качества GATES
- Гарантированная точность биения соосности лучше 0,03 мм при измерении в шпинделе сверла
- Сверлильный шпиндель с прецизионным шарикоподшипником
- Сверлильный патрон быстрого действия в стандартной комплектации
- Кожух ремня с предохранительным выключателем
- Простой в использовании переключатель согласно IP 54
- Отдельный кнопочный выключатель аварийной остановки

Комплект поставки:

- Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DQ25
- Сверлильный патрон быстрого действия 1-16 мм
- Т-образные гайки
- Конус Морзе МК 3 / B16 (DQ 25)
- Конус Морзе МК 4 / B16 (DQ 32)
- Пробойник
- Инструкция
- Упаковка