

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DX 13V

Артикул: 3020150

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.85 кВт

Вес 51 кг

Макс. диаметр сверления 13 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **116 723 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

Мощность	0.85 кВт
Напряжение	230 В
Реверс	нет
Мах диаметр сверления	13 мм
Мах диаметр глубокого сверления	11 мм
Посадочное отверстие шпинделя	B16
Вылет оси шпинделя	235 мм
Перемещение пиноли	60 мм
Количество скоростей	бесступенчатое
Частота вращения шпинделя, min	100 об/мин

Частота вращения шпинделя, max	3000 об/мин
Размер Т-образных пазов на столе	14 мм
Тип Т-образных пазов	2 параллельные
Мах расстояние от шпинделя до основания	297 мм
Размер основания	290x280 мм
Диаметр колонны	60 мм
Вес	51 кг
Вес (брутто)	55 кг
Габариты (Д*Ш*В)	517x325x895 мм
Габариты упаковки (Д*Ш*В)	540x420x1040 мм

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DX 13V- настольный сверлильный станок с бесступенчатым регулированием скорости вращения.

Особенности:

- Передача крутящего момента с минимальными потерями через алюминиевые шкивы
- Цифровой индикатор скорости вращения встроен в передней панели корпуса, регулировка скорости производится потенциометром
- Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка
- Шпиндель установлен в высокоточных шарикоподшипниках
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,03 мм
- Регулируемый по высоте защитный кожух с микровыключателем
- Легко очищаемая грязе- и водостойкая мембранная клавиатура
- Высокоточный сверлильный стол с параллельными Т-образными пазами
- Толстостенная чугунная колонна гасит вибрации и обеспечивает высокую устойчивость
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости
- Фильтр электромагнитных помех (EMC) класса C2

Для модели DX 13V:

- Регулируемая по высоте сверлильная головка

Комплект поставки:

- Станок сверлильный OPTIdrill DX 13V
- Быстрозажимной патрон 1-13 мм
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 24.04.2026 04:31 · KRATONSHOP.RU