

Юр.адр.: Санкт-Петербург, ул. Народная, д.11, корп. 2, лит. А, пом. 7-Н Тел: +7 (812) 642-10-04

р/с 40702810036260006735 к/с 30101810300000000811 БИК 044030811

ФИЛИАЛ № 7806 ВТБ 24 (ПАО) Санкт-Петербург

ТЕХНИКО-КОММЕРЧЕСКОЕ ПРЕДЛОЖЕНИЕ

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DX 13V

Артикул: 3020150

Магазин оборудования KratonShop.ru



Характеристики

Напряжение питания 220 В

Мощность 0.85 кВт

Вес 51 кг

Макс. диаметр сверления 13 мм

Нарезка резьбы Нет

Тип станка Вертикально-сверлильный

Цена без учета доставки: **116 723 ₽** (с НДС)

ОПИСАНИЕ

| | |
|---------------------------------|----------------|
| Мощность | 0.85 кВт |
| Напряжение | 230 В |
| Реверс | нет |
| Мах диаметр сверления | 13 мм |
| Мах диаметр глубокого сверления | 11 мм |
| Посадочное отверстие шпинделя | B16 |
| Вылет оси шпинделя | 235 мм |
| Перемещение пиноли | 60 мм |
| Количество скоростей | бесступенчатое |
| Частота вращения шпинделя, min | 100 об/мин |

| | |
|---|-----------------|
| Частота вращения шпинделя, max | 3000 об/мин |
| Размер Т-образных пазов на столе | 14 мм |
| Тип Т-образных пазов | 2 параллельные |
| Мах расстояние от шпинделя до основания | 297 мм |
| Размер основания | 290x280 мм |
| Диаметр колонны | 60 мм |
| Вес | 51 кг |
| Вес (брутто) | 55 кг |
| Габариты (Д*Ш*В) | 517x325x895 мм |
| Габариты упаковки (Д*Ш*В) | 540x420x1040 мм |

Станок сверлильный Optimum OPTIdrill DX 13V- настольный сверлильный станок с бесступенчатым регулированием скорости вращения.

Особенности:

- Передача крутящего момента с минимальными потерями через алюминиевые шкивы
- Цифровой индикатор скорости вращения встроен в передней панели корпуса, регулировка скорости производится потенциометром
- Отдельно установленная кнопка аварийного выключения станка
- Шпиндель установлен в высокоточных шарикоподшипниках
- Высококачественный быстрозажимной патрон входит в стандартную комплектацию
- Гарантированное радиальное биение пиноли шпинделя не более 0,03 мм
- Регулируемый по высоте защитный кожух с микровыключателем
- Легко очищаемая грязе- и водостойкая мембранная клавиатура
- Высокоточный сверлильный стол с параллельными Т-образными пазами
- Толстостенная чугунная колонна гасит вибрации и обеспечивает высокую устойчивость
- Массивная, крупногабаритная опорная плита с пазами, усиленная ребрами жесткости
- Фильтр электромагнитных помех (EMC) класса C2

Для модели DX 13V:

- Регулируемая по высоте сверлильная головка

Комплект поставки:

- Станок сверлильный OPTIdrill DX 13V
- Быстрозажимной патрон 1-13 мм
- Инструкция
- Упаковка

Сформировано 04.04.2026 01:49 · KRATONSHOP.RU